

丝网除沫器 油烟过滤丝网除雾器 安平县永迪

产品名称	丝网除沫器 油烟过滤丝网除雾器 安平县永迪
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

聚丙烯丝网除沫器是采用高品质聚丙烯线材针织而成的汽液过滤网作为除雾用丝网，根据实际需要使用采用PP格栅或者不锈钢格栅进行搭配，制作成需要的产品。该产品是一款性价比高的除雾产品，在正确选型设计的情况下，总体除雾效率达到98%以上。常用规格为直径200-9000mm，丝网厚度可以达到100-200mm之间。

聚丙烯材质特点：

聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，是目前所有塑料中很轻的品种***。它对水特别稳定，聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100 以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150 也不变形。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定。但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，长方形丝网除沫器，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好

聚丙烯丝网除沫器规格：

聚丙烯丝网除沫器材质：聚丙烯；

聚丙烯丝网除沫器直径：200mm - 6000mm

聚丙烯丝网除沫器高度：100，150，丝网除沫器，200mm

聚丙烯丝网除沫器外形：圆形，方形，长方形，异形等

聚丙烯丝网除沫器安装方式：上装、下装

聚丙烯丝网除沫器包装：编织袋，丝网除沫器的价格，纸箱

聚丙烯丝网除沫器执行标准：HG/T21618-1998

PP除沫器

聚四氟乙烯（PTFE）（简称F4）特性

外观纯白色

耐高温：使用温度-200 ~ +250 ；

耐低温：-196 可保持5%；

耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种溶剂；

耐绝缘：介电性能与温度、频率无关；

高润滑：固体材料中摩擦系数底；

不粘附：不粘附任何物质；自润性强：固体材料中摩擦系数为0.04

无害：具有生理惰性，可植入人体内；耐老化可长期在大气中使用

丝网除沫器可以用来分离气体中的雾沫，以改善操作条件，优化工艺指标，减少设备腐蚀，延长设备使用寿命，增加处理量及回收有价值的物料，保护环境，减少大气污染等。丝网除沫器是由丝网和上下支承栅条组成，具有结构简单、重量轻、空隙率大、压力降小、接触表面积大、除沫速度高、安装操作维修方便、使用寿命长等优点；丝网除沫器分上装式和下装式。当人孔位于丝网除沫器的上方时，选用上装式丝网除沫器

丝网除沫器-油烟过滤丝网除雾器-安平县永迪(诚信商家)由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）在不锈钢及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安平县永迪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王芳。