

钛丝丝网除沫器 丝网除沫器 安平县永迪

产品名称	钛丝丝网除沫器 丝网除沫器 安平县永迪
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

在通常的化工操作中所碰到的气体中分散液滴的直径约在0.1~5000 μm。一般粒径在100 μm以上的颗粒因沉降速度较快，其分离问题很容易解决。通常直径大于50 μm的液滴，可用重力沉降法分离；5 μm以上的液滴可用惯性碰撞及离心分离法；对于更小的细雾则要设法使其聚集形成较大颗粒，或用纤维过滤器及静电除雾器。丝网除沫器，丝网除沫器，其主要用于分离直径大于3 μm~5 μm的液滴，工作原理如右图所示。当带有雾沫的气体以一定的速度上升，通过架在格栅上的金属丝网时，由于雾沫上升的惯性作用，屋脊式丝网除沫器，使得雾沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。细丝表面上的雾沫进一步扩散及雾沫本身的重力沉降，使雾沫形成较大的液滴沿着细丝流至它的交织处。由于细丝的可湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用，使得液滴越来越大，直至其自身的重力超过气体上升的浮力和液体表面张力的合力时，就被分离而落下，流至容器的下游设备中。只要操作气速等条件选择得当，气体通过丝网除沫器后，其除沫效率可达到97%以上，钛丝丝网除沫器，可以达到完全去除雾沫的目的

丝网除沫器

丝网除沫器由汽液过滤网、格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网除沫器是一气液分离装置，气体通过除沫器的丝垫，可除去夹带的雾沫，上装式丝网除沫器，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。不锈钢丝网除沫器是除沫器家族里使用范围广泛的产品，其比例可以占到整个除沫器市场的96%。丝网除沫器是用来将气体中夹带的雾沫（雾滴）除去，回收昂贵的雾滴（贵重物料），或净化气体减少气体中的杂质。

聚丙烯丝网除沫器 PP丝网除沫器 丝网除雾器 丝网捕沫器 丝网破沫器

产品特点

结构简单重量轻、孔隙率大、压力降小、接触表面积大、除沫效率好、安装、操作、维修方便、使用寿命长、建议工作温度不大于90°

产品规格/结构

直径：DN300-6400mm

厚度;100-500mm

丝网型式：（ SP标准型 (DP高型) ）（ HP 高穿透型）

丝网除沫器型式:（ S上装式 ）（ X 下装式 ） 以及非标丝网除沫器，丝网除雾器

丝网除沫器结构：主要是由PP气液过滤网、PP格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成。

钛丝丝网除沫器-丝网除沫器-安平县永迪(查看)由安平县永迪过滤设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!