

宝福通交通设施工程. 荆门肯耐特环氧地坪

产品名称	宝福通交通设施工程. 荆门肯耐特环氧地坪
公司名称	湖北宝福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号
联系电话	15586867818

产品详情

环氧地坪起泡的原因？

环氧地坪起水泡多发作在一楼或公开室，肯耐特环氧地坪哪家好，有时二楼以上也时有发作，环氧地坪起水泡普通在施工后不久就发现，有的上午铺贴的环氧空中下午就有水泡。水泡由小到大，不时开展，开展到一定水平后中止。气温越高，水泡就越容易发作，开展的速度也越快。水泡外形各异，其大小不一。有的水泡直径达1m以上，高度达20~50mm。

水泡的产生与施工地域没有明显的关系，同一地域有的严重，有的较轻，有的完好。同一小组操作，同一资料施工的环氧空中层，有的起水泡，有的完好，阐明水泡是多种要素形成的。

起水泡的缘由，是大家关怀的一个问题，剖开水泡发现，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状；依照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，构成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系

湖北宝福通交通设施工程汇集了众多优1秀的道路划线和环氧地坪专业施工人才队伍和先进的施工设备，确保施工效率。

滚涂型环氧砂浆地坪也可以称做环氧地面漆和环氧树脂地坪漆，此类型地坪比起薄涂型环氧地坪更耐磨，由于地坪中增加了环氧砂浆中涂层，其表层地坪漆被磨穿后，荆门肯耐特环氧地坪，中间的环氧砂浆层一样起到防尘效果，从而有效的保护地坪，防止地面起粉起砂。

特性：1.无缝防尘、易于清洁

2、耐一般化学腐蚀

3.色彩任选、美观亮丽

4.耐压、耐冲击

5.耐磨性好、使用寿命长

适用场所：机械性能要求高得区域，如要求耐磨性强、耐一定冲击的机械厂、五金厂、码头、车道、车库、工业厂房、汽车飞机修理厂等水泥或水磨石地面

湖北宝福通交通设施工程一如既往为提供的产品和服务、精湛、完善的服务，向打造全1国1大、全的交通设施、设备产品的生产商和批发商而努力

中涂砂浆中涂层施工

1) 中涂施工方法，先将树脂材料中涂主剂充分搅拌均匀，然后按比例将主剂、硬化剂混合，充分搅拌均匀。混合时应将硬化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀。充分搅拌均匀后，加入石英砂，再充分搅拌均匀，在可使用的时间内用批刀整体满刮，涂抹时要边压实边抹光。

2) 待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。进行下道工序施工。

环氧腻子层施工

1) 打磨清理干净后，配好材料，肯耐特环氧地坪施工工程，搅拌后，加入适量细石英粉，肯耐特环氧地坪公司电话，再充分搅拌均匀，倒在地面上，以刮1刀全1面做一层披覆填平砂孔，使表面平整。施工时，以齿尖除去大泡，并挑去粗粒杂质，重复上述动作再涂装一遍腻子层。

宝福通交通设施工程.-荆门肯耐特环氧地坪由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。湖北宝福通交通设施工程有限公司（www.hbbaofutong.com）位于武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝福通交通设施工程在交通安全标志中享有良好的声誉。宝福通交通设施工程取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宝福通交通设施工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。