

无尘室施工 锦州无尘室 清阳净化系统工程公司

产品名称	无尘室施工 锦州无尘室 清阳净化系统工程公司
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

产品详情

产品名称：乙烯基酯重防腐地坪

适用场所：

电镀厂、电池厂、化工厂；

化学储区或桶槽；大型水槽、电解池等；

污、废水处理槽、酸碱中和池。

地坪特点：

- 1、优异的机械特性、耐热性、韧性及耐疲劳性；
- 2、产品粘度低、易施工，可以在低温下固化且固化时间可以调整；
- 3、在 100 以下，能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀。

施工工艺：

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

乙烯酯底涂：将乙烯酯树脂按适当比例加入促进剂和固化剂，万级无尘室，将素地薄刮一

铺玻织布：将玻织布放置平整，用调配好的乙烯酯中涂将玻织布粘附地面，并用批刀将乙烯酯中涂批平，使其均匀涂布，无尘室厂家，依需要做一至三层；

乙酯中涂：将调配好的乙酯中漆用镘刀均匀涂布一至二道；

乙酯面漆：将调配好的乙酯面漆用镘刀均匀涂布，完工后光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

无尘室的用途分类

、工业无尘室无尘室工程

——以无生命微粒的控制为对象。主要控制空气尘埃微粒对工作对象的污染，内部一般保持正压状态。它适用于精密机械工业、电子工业（半导体、集成电路等）宇航工业、高纯度化学工业、原子能工业、光磁产品工业（光盘、胶片、磁带生产）LCD（液晶玻璃）、电脑硬盘、电脑磁头生产等多行业。

、生物无尘室

主要控制有生命微粒（细菌）与无生命微粒（尘埃）对工作对象的污染。又可分为；A、一般生物无尘室，主要控制微生物（细菌）对象的污染。同时其内部材料要能经受各种灭菌剂侵蚀，内部一般保证正压。实质上其内部材料要能经受各种灭菌处理的工业无尘室。例：制药工业、医院（手术室、无菌病房）食品、化妆品、饮料产品生产、动物实验室、理化检验室、血站等。

B、生物学安全无尘室：主要控制工作对象的有生命微粒对外界和人的污染。内部要保持与大气的负压。例：细菌学、生物学、洁净实验室、生物工程（重组基因、疫苗制备）

无尘室工程无尘室的构造主要有5个部分：

1、无尘室洁净度

无尘室的洁净度用洁净等级来表示，分别为10级、100级、1000级、10,000级、100,000级。数值越小则净化度越高，例如：100级高于

1000级、1000级高于10000级等。在不同级的无尘室中，1立方英尺体积中所含的粉尘数不同（指粒度 $>0.3\mu\text{m}$ 的粉尘）。

以万级无尘室为例，其空气的洁净度比100级无尘室低100倍。洁净级别高的无尘室内空气压力也高。一旦打开不同级别间无尘室的门，空气会从洁净度高的室流向洁净度低的室，这样高洁净度的室不会被污染。尽管如此，还是应避免经常打开不同级别无尘室间的门。

2、无尘室的构造方式

气流方法

A)垂直气流型(Class 1 ~ 100)

B)水平气流型(Class 100)

C)乱流型(Class 1,000 ~ 100,无尘室施工,000)

D)混流型(Class 1 , 000 ~ 100 , 000)

4、风机过滤器系统

FFU为低噪音、高1效率的除尘系统，锦州无尘室，能够方便的为无尘室提供高质量的过滤空气。

风机过滤单元系统

安装在无尘室天花板龙骨架上的直流FFU系统

5、无尘室的必要性

为了避免生产过程中出现污染和腐蚀，空气当中的细小微粒和微生物数量必须减到低，于是，无尘室技术现在成为了许多工业的基本要求。

无尘室设备用于微电子工业、半导体、精密机械、制药业、塑料制品和食品加工业等各个领域。

无尘室施工-锦州无尘室-清阳净化系统工程公司(查看)由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司(www.ksqingyang.com.cn)是江苏苏州,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在清阳净化系统工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创清阳净化系统工程更加美好的未来。