

防水石膏板天花 石膏板天花 意达装饰工程施工

产品名称	防水石膏板天花 石膏板天花 意达装饰工程施工
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

产品详情

意达产品广泛应用于现代工业厂房、仓库、停车场、会展中心、学校、体育场馆等地面及装饰改良工程。经过多年发展，为保证给广大客户提供的产品。所承接并完成各类大、中、小型工程均受到了业主的一致好评，防水石膏板天花，在装饰市场赢得良好的信誉，在业界享有较高的度。

配电箱要符合国家的规范要求。安装的时候要注意一定的高度，也不能放在有腐蚀性和有液体可能进入的地方。

工业厂房电气安装需要注意：照明与电气运行线路分布合理，卫生间石膏板天花，运行线路桥架的架设符合规范要求，桥架走向和选型合理布置，尽量减少分支，充分考虑桥架散热，并为今后有可能的少量增容留出余量，桥架间的联接用软铜网带联接并接地。

500KW的厂房配电箱怎么配?一二三楼各配一个总柜，一楼250KW总电流约500A，配总开关为塑壳型三极630A；二楼总电流约为1000A，配总开关为塑壳型三极1250A，有条件的话配智能型断路器；三楼总电流约为620A，配总开关为塑壳型三极800A，有条件也可以配智能断路器；分开关都按需来配；一般总配电房应该是已经有了的吧。

意达产品广泛应用于现代工业厂房、仓库、停车场、会展中心、学校、体育场馆等地面及装饰改良工程。所承接并完成各类大、中、小型工程均受到了业主的一致好评。

总配电箱应设在靠近电源的地方，中式石膏板天花，分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，石膏板天花，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸，每台用电设备应有自己的开关箱，严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

防水石膏板天花-石膏板天花-意达装饰工程施工(查看)由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达装饰工程有限公司(www.dgyidazs.com) 有实力, 信誉好, 在广东 东莞 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进意达装饰工程和您携手步入辉煌, 共创美好未来!