

文件柜喷塑 设备线 长春喷塑设备线 双赢栏杆喷塑设备线

产品名称	文件柜喷塑 设备线 长春喷塑设备线 双赢栏杆喷塑设备线
公司名称	临朐双赢涂装机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县东城街道粟北东路2600号
联系电话	13406642922

产品详情

静电喷涂设备在作业时遇到事变的紧急处理方法

静电喷涂设备在作业时遇到事变的紧急处理方法

1、静电粉末喷涂电气阻挠事变制作生较多，其中喷室、喷枪装置、电热炉、烘道等设备制作生阻挠率都较高。喷涂装置静电高压惹起的，经常由电气途程短路阻挠惹起；电加热炉中电热元件老化，铝合金喷塑设备线，静电、电器接地错乱、误接或接地不良都会形成器具带电伤人；移动设备电源电缆绝缘层磨损漏电引发事变等。

静电喷塑设备的安全使用

下面为大家介绍一下静电喷塑设备的安全使用：

1、操作者应穿戴好劳保用品，工作服应为防静电服装，工作鞋应无铁钉。长发的工作人员更要注意了，头发会经常的起电，静电喷塑设备操作过程中最应该注意的就是这一点，一定要把长头发做好措施并按规定的要求来操作。

2、静电喷塑设备在使用前：应仔细检查设备的接地是否良好，涂料管是否接地，长春喷塑设备线，涂料管是否裂口、损坏、老化，立式喷塑设备线，管路的各接头是否牢固，有无松动处等。只有设备没有出现损坏的地方，才能在生产工作过程中更顺利的进行。

静电喷塑设备的涂装电解

下面为大家介绍一下静电喷塑设备的涂装电解：

静电喷塑设备在电泳槽里，当电流流过电解质的水时，水便发生电解反应。电解反应在阴极放出氢气，在阳极放出氧气。对于电泳涂装来说，并不希望发生电解反应，实际上却又难以避免，因为阳极放出的氧可以被沉积的涂膜所吸收，既降低泳透率，又影响涂膜的质量，而阴极所析出的氢气有可能发生积聚，文件柜喷塑设备线，一旦氢气形成较大体积的积聚，就有可能造成燃烧，环境条件。

为了减少电解作用对电泳涂装的干扰，操作中应尽量降低电压，缩短电泳时间，以减少电解过程释放出的气体对涂膜质量产生不利的影响。

文件柜喷塑设备线-长春喷塑设备线-双赢栏杆喷塑设备线由临朐双赢涂装机械设备厂提供。临朐双赢涂装机械设备厂（www.shandongshuangying.com）是山东潍坊，喷涂设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在双赢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创双赢更加美好的未来。