

# 南京消声百叶工作原理 提福济环保

产品名称	南京消声百叶工作原理 提福济环保
公司名称	苏州提福济环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇长顺路388号
联系电话	19951261896

## 产品详情

提福济（TFJ）消声百叶是一种多用途的百叶，可以在隔离噪声对周围环保影响的同时，满足空气的充分流通。我们有两种大类型号，多种系列标准规格，以满足各种声学性能的要求。还可根据客户的要求，提供各种表面处理。

消声百叶的特点有哪些？

只有100 或150 毫米厚

安装容易

压力损失小

消声器和通风二合一

坚固的镀锌钢板结构

可选用不锈钢或其它材料制造

对所有倍频带均有良好的噪声

衰减性能----谈话声衰减9 分贝

标准规格可以很容易地成大规模的

百叶墙体

可选择各种色彩

空气声学实验室将会根据特殊要求

苏州提福济环保工程有限公司是一家提供噪声防控解决方案的专业服务商，致力于为酒店、办公场所、工业企业、学校、医院、娱乐场所等客户提供国际一流的声学，减振，降噪类可靠产品，以及专业的噪声治理一体化解决方案。

消声百叶窗通常又叫消声百叶或消声百叶窗。消声百叶窗优点：外型美观、设计合理、用途广泛、压力损失小、安装方便，消声和通风性能达到国外同类产品水平。可与通风窗合二为一，并可组装成大规模的百叶窗整体。消声量：一般消声量为5~15dB(A)，消声特性呈中高频性，百叶式消声器的消声性能主要决百叶的形式、百叶间距、安装角度及有效消声长度等因素，洛赛声学。

### 弧形消声百叶

- 1、选用坚固的镀锌钢板、不锈钢板、铝合金板和其他材料制成
- 2、填入稳定、防虫、耐腐蚀和防火的声学填料
- 3a、基于弧型的分流叶片设计达到很大降噪能力，降低压力损失
- 4、多孔吸声叶片使其达到很佳噪声吸收
- 5、耐气候密封可防雨、雪渗入
- 6a、可设计305mm厚的单层百叶或者610mm厚的双层加厚百叶
- 7、运用了许多耐用美观的表面处理如乙烯树脂镀层钢板、光面铝、电镀铝、镀锌和不锈钢
- 8、模块化的尺寸能够使百叶适合任何尺寸的“墙”
- 9、消声百叶的叶片按照水平线排列，消声百叶工作原理，体现了美学，增强了声学性能
- 10、防鸟网安装在消声百叶的背面，也可以安装防虫网

南京消声百叶工作原理-提福济环保(推荐商家)由苏州提福济环保工程有限公司提供。苏州提福济环保工程有限公司(www.tifuji.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。提福济环保——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市张浦镇长顺路388号，联系人：曹经理。