

先进的开关柜超声波局放检测仪

产品名称	先进的开关柜超声波局放检测仪
公司名称	彼岸（珠海）航空器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:手持式超声检测仪 品牌:SDT 型号:SDT270
公司地址	珠海市香洲区人民西路856号华达工业区第二栋 香龙工业楼一楼西面三格半
联系电话	86 756 3331590 13286001591

产品详情

类型	手持式超声检测仪	品牌	SDT
型号	SDT270	测量范围	-70 ~+380 ± 5
工作温度	-15 ~+60 ()	分辨率	128*64
尺寸	226*90*40 (mm)	重量	0.83 (kg)
适用范围	高压电力系统故障检测		

sdt270电力检测系统，采用最先进的超声波检测技术，内置intel 32 bits处理器、数码信号处理器（dsp）、多重的小小及放大功能，能把收集的信息，做出最完美的处理及分析。sdt270内嵌功能强大的linux操作系统，扩展性强，可配置不同的探头及传感器，实现完美的测试功能。

主机上的12个功能键及易用的用户界面，显示屏上同时显示的测量数据及参数，不但使用方便，更可保证所有检测工作既有效率又安全。主机设计轻便，符合人体工程学，这有助于减轻检查人员在工作的疲劳。

标准配置：

sdt270电力检测系统标准配置，具备检测电晕、电痕和电弧所需的各种探头，透过测量超声波幅度强弱，以及db μ v的数字显示，为检测者提供可比较和量化的指标，以显示问题的程度。

简单的电力问题，可利用内置的超声波探头进行检测，这种波探可用于扫描电板和通风盖板。而配置中柔性探头，可灵活弯曲，方便接近目标，使用十分方便，扩展增加了探测距离。

对于长距离和更针对性检测，碟型集声器有更大的用处。配备激光瞄准器和十字线观景器的砸开集声器可以在很远的距离，检测绝缘子、线路及套管。其独特的造型服务，有聚焦和放大功能，可以测量出少量的放电现象。

标准配置还包括一个柔性探头，对紧封的电柜十分有用。只要把柔性探头在面板上的间隙中扫描，就可以测量内部放电活动，而不必打开面板门。

专业配置：

若电晕、电痕和电弧很难区分时，专业版套件增加了动态记录读数功能。动态读数功能将超声波信号读入sdt270内存。这个记录可以用uas的动态分析套件转移到个人电脑上进行分析，以确定电力故障的类型。