

AF2/FT14线缆故障仪

产品名称	AF2/FT14线缆故障仪
公司名称	彼岸（珠海）航空器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SUBSITE 型号:AF2/FT14
公司地址	珠海市香洲区人民西路856号华达工业区第二栋 香龙工业楼一楼西面三格半
联系电话	86 756 3331590 13286001591

产品详情

品牌	SUBSITE	型号	AF2/FT14
测量范围	-	测量精度	-
尺寸	- (mm)	重量	- (kg)
产品介绍			

subsite af2/ft14 电缆故障探测仪

采用subsite af2 / ft14电缆故障探测仪，您将会找到许多线路故障，多么神奇，拥有极其精确的性能，能查找到直接埋藏于地下的电缆故障，包括各种屏蔽、非屏蔽线路——路灯线路、电度表；能横穿机动车道，人行道和街道使用；甚至能在冰雪或冰冻层下使用。ft14在目标线路上放置高电压，脉冲直流信号，能迅速导通已腐蚀的电缆。通过af2探测并查找到地下电磁泄漏和极微小的渗漏点故障。af2特有的远程探头扩展器方便障碍物周围故障查找。让af2/ft14故障探测仪指出您的线路故障点！

af2 a-frame 探测器技术规格

电池 碱性9vdc (单只)

灵敏度 可调节

平衡 (表中心) 可调节

方向指示器 当探测器方向正确时 (红色探头朝发射器，黑

色探头向下插入电缆路径) ，数位表是用作指

示故障方向。

电池指示器 显示电池容量

远程探测 开/关，断开红色a-frame探头和连接远程探头

ip防护等级 ip65

ft14 发射器技术规格

电池 6节碱性电池或外接12v直流电源

12v直流@24w ----脉冲模式

12v直流@0.5w----普通模式

12v直流输入检测及装配4安培保险管（在电池

组件内）

电池指示器 显示电池容量

输出电压 初始2300-2500vdc，流径10兆欧装置

输出脉冲率是每3-4秒一个脉冲

输出脉冲持续时间是200毫秒

故障阻抗指示 测量显示故障点近似值

输出音调 用户可选择开/关

输出背景灯 用户可选择开/关

ip防护等级 ip65

关键特点

系统有多种工业用途，包括应用于各种工程承包商，电力及通讯设备设施工程公司，总承包及地下公用设施工程承包商。

结构坚固：设计能使用户在范围广、多样性的环境下经受住频繁的使用。

对应发射器脉冲，声音，和指示背景灯；改进型发射器电池支持；解决时间快速；震动小。