

耐磨衬板材质 四平耐磨衬板 辉煌铸造

产品名称	耐磨衬板材质 四平耐磨衬板 辉煌铸造
公司名称	庆云辉煌精密铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首
联系电话	13336270918

产品详情

高锰钢：

炉料

入炉材料是由化学成分决定的。主要炉料是碳素钢（或钢锭）、高碳锰铁、中碳锰铁、高碳铬铁及高锰钢回炉料。这里特别提醒的是由人认为只要化学成分合适，就可以多用回炉料。这个认识是有害的。某些厂之所以产品质量不佳，皆出于此。不仅高锰钢、超高锰钢，凡是金属铸件，一定不可以过多的使用回炉料，回炉料不应超过25%。那么，回炉料过剩该如何？只要把废品降到理想水平，回炉料就不会过剩。

煤倉襯板施工方案都需要注意什麼的事項？

煤倉襯板施工方案一定要做好，按步驟做好才能正常的使用，安裝過程中會遇到各種事項，都是需要我們注意的，接下來系統的說一下施工方案：

施工準備：

1. 材料設備準備：

材料由乙方運抵施工現場，由甲方提供便利將材料吊至安裝倉內工作平臺，分兩摞放置，耐磨衬板化学成分，分別放置于倉內平臺中間。

工具全部檢查保zheng運轉穩定良好，耐磨衬板材质，能夠達到安全和施工要求。

操作：熟習安裝煤倉襯板的方法與要求、按標準搭好腳手架，整理工具，接通dian源，破碎机耐磨衬板，整理材料放置。安裝方法：

在安裝煤倉襯板時把襯板長的一邊安裝在垂直方向，對於橫縫相接的襯板，接邊應切成45度。

這樣，容許長度有變化，并在貯倉內形成平滑的塑料平面，有利于物料的流動。

沿物料流動方向敷設的板材側面，采用對接完全可以滿足要求。

固定螺栓之間的距離依賴于襯板的厚度和倉體的形狀、物料的流動方向、物料的硬度而定，一般是10個/M2 -15個/M2，緊固件采用不銹鋼螺栓。

复合堆焊耐磨钢板有裂纹正常吗？

首先我们要搞清楚裂纹是只有堆焊耐磨钢板的堆焊耐磨层有裂纹还是母材与耐磨层都有裂纹，如果是后者那属于质量问题，为什么这么说呢？

研究表明，堆焊合金层的裂纹数量越多，越细小，散布越广，四平耐磨衬板，则焊接应力释放的越彻底，母板焊后变形越小，实际使用中越安全。另外，复合耐磨钢板若外表没有裂纹或很少的裂纹，则视为不合格产品，这是由于堆焊层外表硬度和耐磨性没有到达技术请求。

庆云辉煌精密铸造有限公司是专业生产各种耐磨耐热铸件的厂家，欢迎广大新老客户来电咨询。

耐磨衬板材质-四平耐磨衬板-辉煌铸造(查看)由庆云辉煌精密铸造有限公司提供。庆云辉煌精密铸造有限公司(www.sdhhzz.com)是从事“高铬炉条,双金属耐磨弯头,单金属耐磨管,耐磨锤头,衬板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：纪文辉。