

北京室外游泳池 室外游泳池订做 诺亚天动力

产品名称	北京室外游泳池 室外游泳池订做 诺亚天动力
公司名称	北京诺亚天动力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春路罗庄西里13号楼三层322室
联系电话	18801448569

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京诺亚天动力技术有限公司

游泳池的标准

以下是诺亚天动力为您一起分享的内容，诺亚天动力专业生产游泳池，欢迎新老客户莅临。

标准游泳池长50米，宽21米，奥运会世界锦标赛要求宽25米，另外游泳池还有长度只有一半即25米的游泳池称为短池。水深大于1.8米。有8个泳道，室外游泳池供应商，每道宽2.5米，边道另加0.5米。出发台应居中设在每泳道中心线上，台面50厘米×50厘米。台面临水面前缘应高出水面50至70厘米，台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽一般出发台端不小于5米，其余池岸不小于3米。正式比赛池，出发台池岸宽不小于10米，其他岸宽不小于5米。国际也有25米游泳池的比赛。

温游泳池设备要维护保养的几个要点:

1、折叠式初效过滤器每半个月检查-次用压缩空气吹或水洗，水洗可清洗2~3次(以布料不破损为准)，通常半年更换;压

差阻力更换范围为100~ 180Pa.

- 2、经常查看并定期清理隔污篮。隔污篮如有破损，应及时更换。否则会直接影响池水清洁。
- 3、冬天应清除水泵头内积水，清理水泵内外，北京室外游泳池，把水泵存放于干燥及通风良好的室内。
 - 4、机组正常运行一个月后，应停机检查皮带的松紧程度，并进行调整;带有加油孔的应加满润滑油;检查重点部位的螺栓是否有松动，并加以紧固;机组如果常年运转，风机和电机的轴承的润滑脂应半年添加一次过渡季节停机者亦应保证每年添加一次。
- 5、济南泳池过滤设备建议半年添加一次过渡季节停机者亦应保证每年添加一次。
- 6、电机的轴心密封圈偶尔会有磨损，应及时更换。
- 7、在冬季室外有结冰可能的地区使用的机组，冬季来临前应将表冷器放空，以免盘管冻裂。热水盘管在冬季停机期间，也应放空。
- 8、机组运行两年后，室外游泳池厂家，应全方面保养。用化学方法清除热交换器管内的水垢。电机应由熟悉相关安全要求的专业人员安装和接线。电机停转时，在接线盒内仍可能带电不要立即触摸接线柱。

泳池设备的要求

- 1.配备一定数量的遮阳伞。
- 2.池底设低压防爆照明灯，底边满铺瓷砖，四周设防溢排水槽。
- 3.泳池区各种设施设备配套，美观舒适，完好无损，其完好率不低于98%。
- 4.设有自动池水消毒循环系统和加热设施
- 5.池边满铺不浸水绿色地毯，设躺椅、座椅餐桌，大型盆栽盆景点缀其间。
- 6.分深水区和儿童嬉水区，深水区水深不少于1.8m，儿童嬉水区深度不超过0.48m。
- 7.游泳池设计美观，建筑面积宽敞，层顶高大，顶棚与墙面玻璃应大面积采光良好。
- 8.进入游泳池设有专用出入通道，入口处设浸脚消毒池

诺亚天动力拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，室外游泳池订做，我们竭诚欢迎广大的顾客

来公司洽谈业务。如果您对游泳池感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

北京室外游泳池-室外游泳池订做-诺亚天动力(推荐商家)由北京诺亚天动力技术有限公司提供。北京诺亚天动力技术有限公司(www.noahpool.com)有实力，信誉好，在北京 海淀区 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进诺亚天动力和您携手步入辉煌，共创美好未来！