

宁夏银川环氧地坪 宁夏银川超杰建筑 宁夏银川地坪环氧价格

产品名称	宁夏银川环氧地坪 宁夏银川超杰建筑 宁夏银川地坪环氧价格
公司名称	宁夏超杰建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市兴庆区塞上凝聚力7-2号
联系电话	13995191992 13995191992

产品详情

环氧地坪涂料介绍

宁夏环氧地坪，银川环氧地坪，宁夏银川地坪环氧价格，宁夏银川环氧地坪，宁夏超杰建筑环氧地坪

施工完成并固化后，环氧地面涂料应符合地面的所有性能特征，然后再涂上高质量的地面涂料。以下是普通环氧地坪涂料的例子：

普通环氧地坪涂料的表面性能；

- 1.当环境温度为25 时，应在施工后2-3天内达到实干，宁夏银川环氧地坪订购电话，施工中的涂层硬度应达到总固化的80%左右。
- 2.已经施工的环氧地面涂层表面不能有粘性。
- 3、涂层无气泡现象；
- 4、无镘刀痕迹、滚筒痕迹、大面积界面基层表面平整、环氧地坪涂料找平回访；
- 5.涂层颜色均匀一致，无浮色和晕染。应用地板涂层的大面积界面不允许有明显的色差。
- 6.除了空气中的浮尘落在地板涂层的涂层表面造成的缺陷外，不允许有粗杂质；
- 7、符合光泽要求。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁夏超杰建筑装饰材料有限公司

支招四步解决环氧地坪施工遇水分过高的地面！

宁夏环氧地坪，银川环氧地坪，宁夏银川环氧地坪，宁夏超杰建筑环氧地坪

支招四步解决环氧地坪施工遇水分过高的地面！

第一步：保持施工现场通风

施工现场保持通风状态，空气的循环流动可以加快混凝土基面中水分的挥发，有利于提高环氧环氧地坪与基面的粘结力。

第二步：做防水层

对于含水率较高，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面，宁夏银川环氧地坪，需要做专业的防水层，防止后期渗水而导致地坪失效。

第三步：加热

提高混凝土基面温度提高可以加快水分的蒸发。耐迪斯建议使用空气加热或是辐射加热，不能采用火源加热，因为火源加热会增加空气中雾点温度，使水汽在混凝土中凝结。

第四步：透湿系统

透湿系统有极高的水分透过率，可保证基面水汽透过涂层逸出，避免涂层起泡脱落，适用于无法安装防水层的基面。有条件的企业在施工前如果需要的话还是尽量装专业的防水层，防止日后环氧地坪出现问题。

宁夏环氧地坪，宁夏银川环氧地坪，银川环氧地坪，宁夏银川环氧地坪，宁夏超杰建筑环氧地坪

环氧地坪涂料的机械性能；

- 1.环氧地板漆涂层的硬度要求:无钉痕或恢复快；
- 2.环氧地坪涂料的耐磨性: 0.024g(500g/1000 r)；
- 3.中等强度、中等酸碱浓度和常用溶剂擦洗对环氧地坪涂料没有影响。
- 4、湿拖把或水洗地板表面不变色；
- 5.涂层没有脱层(咬底)、膨胀等。

重要提示:

- 1.环氧地坪涂料的整体成型效果和性能指标与基层表面的状况(如平整度、含水率、强度等)密切相关。)

;

2.环氧地坪涂料的整体成型效果和性能指标与施工现场环境密切相关。

宁夏银川环氧地坪-宁夏银川超杰建筑-宁夏银川地坪环氧价格由宁夏超杰建筑装饰材料有限公司提供。宁夏超杰建筑装饰材料有限公司(www.nxchaojie.com)是宁夏银川,保温、隔热材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在超杰建筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创超杰建筑更加美好的未来。