

瑞尼森环保质量保证 空气处理机组 变冷加热加湿 空气处理机组

产品名称	瑞尼森环保质量保证 空气处理机组 变冷加热加湿 空气处理机组
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州瑞尼森环保科技有限公司

机组充水重量约为 $1.3 \times$ 机组重量，应向土建单位提供承载重量要求。（8）除了按本册样本型号生产外，可根据客户提出的机组风量，余压，制冷（热）量及外形尺寸要求生产供货。新风机组、吊顶式空调机组可对空气进行过滤、降温去湿、加热、等及引入新风，适用于将处理后的空气通过风管送到有一定距离的地方，特别适合小型商业和工业应用建筑空调工程。本系列机组共13型号39个规格，风量从1500到15000m³/h，冷量从7.8kw到277.3KW。机组外观为乳白色，自带尼龙过滤网。换热器采用铜管串铝翅片，空气处理机组，经机械胀管后，立柜式空气处理机组，换热效果显著。机组的安装 1.吊顶式空调机组应水平安装于吊顶夹层内，冷凝水管侧允许偏低千分之五，但不允许偏高，以保证冷凝水的顺利排放。机组四周应留有充分的安装于维修空间。2.与机组链接的冷凝水排放须设有水封，且水封要有足够的高度。3.表冷器接水管为下进上出，在进水口处应加装截止阀、过滤器。4.鱼机组链接的风管需柔性链接，与机组链接的水管应采用绕性接管，接管时扭力不应过大，以免损失换热器。且管路须有单独支撑，重量大的由电机组承受。5.机组供电电源为380V、50Hz。

我公司一家专业设计生产各种规格效率等级的生产厂家，这款空气自净器是为客户解决没有净化通风空调系统且需要局部净化的问题，二次回风空气处理机组，本公司设计的移动式空气自净器外壳全部采用冷轧钢板烤漆，由风机、初效过滤网、送风静压箱、过滤器和均流板组成，且带有风速可调器，可根据实际情况进行风速调动，风量可根据用户车间大小定制，可实现局部百级、千级、万级及十万级净化。

。

移动式自净器，低价促销是一种提供局部洁净工作环境的空气净化设备，由初效空气过滤器、风机、空气过滤器及箱体组成。外壳采用彩钢板制作，表面烤漆处理，结构简单、使用方便、安装后可进行室内空气循环，适用于10000~100000级较低洁净度环境且工作位置经常变换的场合使用。

移动式自净器，低价促销现在广泛应用于小面积如无菌室、实验室，纯净水、灌装水厂灌装间空气净化；饮料厂，奶制品厂，食品厂，酒厂等空气净化。是食品厂QS认证理想选择设备。

德州瑞尼森空调设备有限公司吊顶式空气处理机组空调/空调机组噪声治理随着人民生活水平的提高，家庭、办公楼、商场、文教、医院等都广泛使用空调，然而空调或空调机组在运转过程中，空气处理机组变冷加热加湿，难免会产生噪声，对居民及工作人员等的工作和生活产生影响，因此，必须对空调或空调机组的噪声进行有效治理，以保证人们的身心健康。声源分析空调机组噪声是空调系统工作时产生的噪声。空调机组的噪声主要由以下三个方面组成：空调机组空传噪声：机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射，造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。空调机组进出风噪声：由于空调机组必须要引进新风进行循环，因为空气动力性噪声是通过空气传播。

瑞尼森环保质量保证-空气处理机组 变冷加热加湿-空气处理机组由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司（www.ruinisen.cn）位于山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞尼森环保在风机、排风设备中享有良好的声誉。瑞尼森环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。瑞尼森环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sdfengjixiang.com）还是从事空气源热泵，恒温恒湿机组，超低温空气源热泵的厂家，欢迎来电咨询。