

应急照明系统 鼎坤隔音

产品名称	应急照明系统 鼎坤隔音
公司名称	武汉鼎坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号
联系电话	15337262300

产品详情

每段总线远传输距离可达1.2km，每路1多驱动应急灯具终端数量可达300只。

系统总线通信速率：500kbps（传输距离小于300m）；当通信速率200kbps传输距离小于1km）。可经过采用中继通讯模块，应用于需要连接应急灯具终端数量大于300只，或传输距离大于1.2km的工程现场。

总线系统（见图10）可根据建筑物形体与灯具布置，采用灵活、简捷的组网结构，布线成本低。

系统功能：智能系统由中央通讯模块、中继通讯模块、带有地址编码的终端疏散灯具，及自带与火灾自动报警系统连接的标准串行通讯端口组成。火灾时，接收到消防应急灯具控制器的动作命令后，其发光指示箭头开始按顺序向安全出口方向依次闪烁移动，完成导向光流引导的功能。系统总线形式：系统采用工业计算机，每个应急灯具内，应急照明系统，均含单片机智能控制芯片，由RS485工业总线实现系统的一点对多点通信。总线系统内可挂接本系统各类型灯具，实现不同功能的分类控制。实现灯具指示方向控制，与灯具巡检功能。

每段总线远传输距离可达1.2km，每路驱动应急灯具终端数量可达300只。

系统总线通信速率：500kbps（传输距离小于300m）；当通信速率200kbps传输距离小于1km）。可经过采用中继通讯模块，应用于需要连接应急灯具终端数量大于300只，或传输距离大于1.2km的工程现场。总线系统

自动打印故障信息，以供备案如通信线路故障、应急灯具故障、电源故障、电池故障，正常状态时，显示如图5所示。当与灯具连接的通信线路有故障时，可看到黑色圈内双向指示灯被标记上两条深灰色横线；当应急灯具本身故障时，可看到黑色圈内疏散指示标志箭头变暗，并被标记上深黑色圆圈；当应急灯具内，电源故障时，可看到黑色圈内疏散指示灯被标记上黑色圆圈

应急照明系统-鼎坤隔音(推荐商家)由武汉鼎坤建材有限公司提供。武汉鼎坤建材有限公司(www.whdkjc.cn) 在噪声控制设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 鼎坤隔音一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 赵总。