

温州过滤棉 油漆房过滤棉 滢欣源

产品名称	温州过滤棉 油漆房过滤棉 滢欣源
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

产品详情

空气过滤棉报废怎么处理?

空气过滤棉根据材质的区别分为:无纺布,合成纤维过滤棉;玻纤过滤棉;活性炭棉;高温过滤棉等.它主要是过滤空气中的尘埃粒子.由于不同过滤棉材质使用后如何处理就是需要考虑的问题:

首先我们要查看过滤棉是否是可清洗的,温州过滤棉,如果属于可清洗的过滤棉就可继续使用,如果不是就直接将过滤棉扔掉或焚烧即可.

为什么过滤棉会报废?因为过滤棉随着使用会不断积累尘埃,阻力也就会随之增加,当积尘过多,阻力就会过高,从而导致空气过滤棉的效率达不到标准.

如何处理报废的空气过滤棉?

- 1;因过滤棉的材料属于聚酯纤维,卷帘料,焚烧无任何有害物质.
- 2;报废后可直接扔掉,因过滤棉属于环保产品.

气体过滤棉的生产工艺 经开松、混合、梳理均匀成网再经热熔、冷却成型,成片或卷装。然后经后整理(如上胶,与布(网)贴合等),后烘干定型制成的空气过滤棉,也叫热风棉。能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响;递增结构,利用逐渐加密多层技术,即可根据尘埃大小,水族棉,被阻挡在不同密度的层次,更有效的容纳较多的尘埃;具有容尘量高和阻力低的特点,经过吸尘或清洗后可多次使用。

绿白针刺棉又叫绿白色针刺棉、针刺无纺布。

5MM绿白色初效过滤棉具有孔隙度高、透气性好

集尘、搞拉强度好、使用寿命长等优点

针刺棉耐温可达150

耐酸、碱度适中及具有非常好的耐磨性。

绿白针刺棉产品特性：

- 1、初效过滤棉备有220G、260G 可选；
- 2、绿白针刺棉为一般通风设备和空气控制系列吸入口处作为预过滤或初过滤而设计，由，高强度的特殊有机合成纤维递增结构加工而成；
- 3、兼备高容尘量和低阻力的特点，经济实用；
- 4、绿白针刺棉经过吸尘或清洗后可多次使用；
- 5、耐温100 ；
- 6、能够抵抗诸如化学溶济，酸性烟雾等化学物质的影响
- 7、一面绿色，一面白色，有进出风面的区分特点；

绿白针刺棉用途：

广泛用于折叠过滤器、纸框过滤器、可清洗板式过滤器、合成纤维过滤袋

注：可按客户要求定做各种尺寸

温州过滤棉-油漆房过滤棉-滢欣源(推荐商家)由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。温州过滤棉-油漆房过滤棉-滢欣源(推荐商家)是苏州滢欣源滤材科技有限公司(www.yxyfilter.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。