

建筑防水套管厂家近期行情

产品名称	建筑防水套管厂家近期行情
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

防水套管内部橡胶止水环的作用，刚性防水套管和柔性防水套管直观的不同，外观上看就是不同的，但是内部还是有区别，柔性防水套管内部有橡胶止水环，如用于水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的，柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm，但是它们有个共同点就是可以施工的需要任意加长或减短。此外，不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件，建筑防水套管厂家，常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

柔性防水套管橡胶密封圈使用前进行检查，不得有割裂，龟裂，错位，错配，飞边等现象。与橡胶圈接触的各表面应洁净，套在穿墙管上的橡胶圈应平直，无扭曲，应在靠近构(建)筑物墙体处设置必要的管道支架和支墩，以保证穿墙管道安装时环向间隙的均匀，套管法兰和法兰压盖轴线同心，及橡胶密封圈的密封性能和使用寿命，螺栓紧固件等应设置在易于人工操作的一侧，螺栓应均匀对称低紧固。

防水套管密封圈取消了动环密封圈，大大减少了由于泵体震动或轴震造成的通过动环密封圈的传递而引起的动环的震动，使动环免受大的影响，通常也称之为封的浮动性。建筑防水套管厂家

防水套管运行过程中主要是适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。I型密封圈适用于一般防水要求，II型适用于比较严密的防水要求。适用温

度-20 -250 。特殊要求请订货时说明。当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时，宜在连接处设置柔性连接。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应存进入池壁或建筑物，埔的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管，B、C型适用于球墨铸铁管。建筑防水套管厂家 建筑防水套管厂家近期行情由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywanyang.com）为客户提供“ 阀门配件,管件,橡胶接头,伸缩器,伸缩接头,法兰盘,净水材料 ”等业务，公司拥有“ 万洋供水 ”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。