

# 羽拓钢制伸缩节销售 羽拓管道钢制伸缩节生产厂家

产品名称	羽拓钢制伸缩节销售 羽拓管道钢制伸缩节生产厂家
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

## 产品详情

当然，正确选型的关注点有很多，像波纹膨胀节的公称通径、工作压力、介质和介质温度、连接方式、安装形式和补偿量都有直接的关联，都要结合管道的使用工况来确定波纹膨胀节的产品型号。

三、售后是重点：用户在使用波纹膨胀节的过程中，难免会遇到各种问题，所以我们要重点关注波纹膨胀节供应商是否可以提供完善的售后服务。只有提供了完善的售后服务，我们才能在遇到问题时及时联系供应商，羽拓管道钢制伸缩节生产厂家，及时得到帮助解决，以免受太大的影响。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，弥勒管道钢制伸缩节，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

### 决定非金属补偿器可靠性有哪些因素

非金属补偿器可补偿轴向横向、角向位移，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减震等特点，只有保证非金属补偿器的可靠性，才能让非金属补偿器正常发挥出应有的使用寿命和作用，那么，决定非金属补偿器的可靠性有哪些因素呢？

首先，管道钢制伸缩节的价格，应保证落实的非金属补偿器的各项技术参数准确无误。尤其是输送的介质、介质温度和介质的腐蚀程度。由于非金属补偿器的复合蒙皮布没有固定的结构，完全按输送的介质来确定。需要耐腐蚀或是耐高温的介质，我们均选择不同的非金属蒙皮布。

其次，应对使用环境做好防防，如室外使用应做好防晒防雨淋等保护措施，以便防止非金属蒙皮布过早地出现老化干裂纹等现象。

明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、

维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

## 波纹补偿器组焊过程

组装波纹补偿器时应对波纹管采取保护措施，防止焊接电弧烧穿波纹管 and 焊渣飞溅到波纹管上。膨胀节(补偿器)各部位的焊缝不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷，咬边深度不得大于0.5mm.

波纹补偿器承压焊缝焊接之后，应对承压焊缝进行压力试验，管道钢制伸缩节厂家，试验压力为设计压力的1.5倍。根据膨胀节(补偿器)的容积大小，保压10-30min，检查膨胀节(补偿器)各部位有无渗漏，受压时大波距与受压前波距之比不超过1.15。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

羽拓钢制伸缩节销售-羽拓管道钢制伸缩节生产厂家由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司(www.ynyutuo.com)在金属线、管、板制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，羽拓金属制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁前昌。