

高压电缆套管 电缆套管 羽拓密闭防水套管

产品名称	高压电缆套管 电缆套管 羽拓密闭防水套管
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

产品详情

防水套管

防水套管又叫穿墙套管，穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，电缆套管，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，电缆套管尺寸，选择。

房屋建设中使用柔性防水套管有什么优势

柔性防水套管是为了防止穿墙的管道遭到破坏，而造成的泄露，柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。柔性防水套管主要用于管道穿过墙壁之处有震动或有严密防水要的工况，它一方面有利于管道的安装拆卸以及防渗防漏，另一方面也保护了建筑物不受水和震动的损害。防水套管密封圈取消了动环密封圈，大大减少了由于泵体震动或轴震造成的通过动环密封圈的传递而引起的动环的震动，使动环免受大的影响，通常也称之为封的浮动性。

所以在施工过程中，必须要做好对各种细部的防渗处理，要求施工人员在充分利用自身的技术和经验的基础上，以较高的责任心对待施工才做，加强对细部施工的检查，及时发现细部防渗处理存在的问题并进行调整。需要注意的是，细部处理应当在外墙抹灰之前进行操作，管道的穿墙位置建议利用膨胀水泥砂浆与柔性防水套管进行处理。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，高压电缆套管，工艺先进，选择我们，选择。

柔性防水套管国标允许的厚度下差是多少？

焊接技术在柔性防水套管的制作过程中起到必不可少的一个工序，焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000执行，焊接采用手工电弧焊，焊翼条形号E4303，牌号J422.焊缝坡口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。当套管（件）采用卷制成型时，周长允许偏差为 $\pm 2\text{mm}$.套管的重量以 $L=200$ 计算，当 $L>200$ 时。应另行计算。不锈钢防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将柔性防水套管一次凝固于墙内；不锈钢防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。不锈钢防水套管，多用焊接管制成，低压电缆套管，两端应机械裁口（如，用无齿锯等），对壁厚要求不严。“防水套管”管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置的特殊制作的套管。柔性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

高压电缆套管-电缆套管-羽拓密闭防水套管由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司（www.ynyutuo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！