

郴州泵 真空负压泵 华泰精工

产品名称	郴州泵 真空负压泵 华泰精工
公司名称	济南华泰精工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城
联系电话	13964021046

产品详情

齿轮计量泵在工业上应用也是很广泛的，但是在安装齿轮计量泵的时候也有不少的安装事项需要大家来注意，今天齿轮计量泵厂家华泰精工的小编就和大家一起来了解一下吧：

1. 出口高于进口，避免虹吸现象
2. 泵头与注射阀要求竖直安装
3. 所附管件用手旋紧即可，请勿使用工具；螺纹处不使用生料带
4. 电源电压稳定，并且接地
5. 安装环境整洁宽敞，通风良好

齿轮计量泵主要就是应用于流体的计量及输送，在我们的工业上广泛使用，今天华泰精工的小编就和大家一起来了解一下齿轮计量泵：

齿轮计量泵优点：精度高-----在各种温度、粘度、压力的条件下，真空负压泵，可保证稳定的可重复流量，真空抽出提炼泵，计量精度高达0.3%。流量稳定，化工泵，输出无脉动

齿轮计量泵材质：通用型 用400不锈钢制造

齿轮计量泵流量：排量（毫升/转）：0.05|0.3|0.6|1.2|2.4|4.5|9.0|15|30|45|90

齿轮计量泵转速范围：0.05 to 30毫升/转，可达500转；45和90毫升/转，可达300转

齿轮计量泵流量范围：3~27000毫升/分钟

齿轮计量泵进口压力：20公斤（300PSI）高

齿轮计量泵出口压力：70公斤（1000PSI）高

齿轮计量泵压力降：20至1000PSI（取决于粘度）

齿轮计量泵温度：负18度低，205度高（磁性联轴器密封），340度高（取决于轴封材料）

齿轮计量泵主要就是用于液体进行计量输送，不锈钢齿轮计量泵是齿轮计量泵中的一种，今天华泰精工的小编就和大家一起来了解一下不锈钢齿轮计量泵：

一、适用于中低压力，中小流量，郴州泵，输送介质粘性比较高有一定计量要求的注入泵，结构特点是原机的动力与液体输送齿轮处于不同的泵腔中，过流部分选用高强质耐腐合金和金属石墨双端面机械密封长时间连续运转，具有更高可靠性。

二、主要用于腐蚀性液体或对卫生等级要求比较高的液体进行计量输送。过流部件采用奥氏体不锈钢304、304L、316、316L及合金不锈钢，经过严格的固融化处理，材料晶格及化学成份均匀。

三、粘度：齿轮计量泵的粘度100000Cps；

四、温度：齿轮计量泵的工作温度200 ° C（如温度超过90 ° C，请在选型时说明）；

五、1）保证流量精准、无脉动和可重复性。

2）设计独特，电动机和计量泵之间采用柔性驱动联接，消除了电机和计量泵之间因对中误差而对计量准确性的影响。

郴州泵-真空负压泵-华泰精工(推荐商家)由济南华泰精工机械设备有限公司提供。济南华泰精工机械设备有限公司（www.sdhtjg.com）是一家从事“同步马达,同步分流马达,液压同步马达,齿轮计量泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“HT华泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华泰精工在液压机械及部件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！