

高压弯头 南京浩瑞管件有限公司 弯头

产品名称	高压弯头 南京浩瑞管件有限公司 弯头
公司名称	南京浩瑞管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号29幢A06栋北楼204室
联系电话	13851437330 13851437330

产品详情

变径弯头制作特点

一、产品简介：

变径弯头也叫异径弯头，是用一个标准的弯头坯剪裁成一个V形口的弯头，然后施压，借助于常规或专用冲压设备的动力，弯头，使弯头坯在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得一定形状，尺寸和性能的产品零件的生产技术。

二、产品制作特点：

- 1、需要弯头坯作原料，可节省模具的费用，也可得到任意口径的弯头。
- 2、坯料为弯头坯，因而做工简单，精度容易保证，组装焊接方便。
- 3、由于上述二条原因，可以缩短制造周期，生产成本大大降低。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京鸿盛管道设备有限公司

为确保安装的法兰不渗漏油，对安装时注意哪些问题？

- 1、法兰应有足够的强度，紧固时不得变形。法兰密封面应平整清洁，安装时要认真清理油污和锈斑。
- 2、密封垫应有良好的耐油和抗老化性能，以及比较好的弹性和机械强度。安装应根据连接处形状选用不同截面和尺寸的密封垫，并安放正确。
- 3、法兰紧固力应均匀一致，胶垫压缩量应控制在1 / 3左右。

平焊环松套法兰

平焊环松套法兰盘是可以活动的法兰片。直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。使用平焊环松套法兰盘的目的一般是为了节省资料，江苏高压弯头，其结构分成两部分，管子局部一头和管道接，一头做成翻边，高压弯头，法兰盘部分套在翻边上。法兰盘采用低等级的资料，而管子局部使用和管道一样的资料，达到节省资料的目的。

平焊环松套法兰的缺点：

- 1) 接受压力低。
- 2) 焊环处强度低（特别是厚度3mm以下时）

平焊环松套法兰的优点：

- 1) 方便于焊接或方便于加工或需要的强度大，如塑料管、玻璃钢管之类。
- 2) 便于施工，如连接时法兰螺栓孔对应方便于找正或者防止日后更换设备法兰螺栓孔有变等。
- 3) 价格时，节约本钱。当管材材质特殊，焊接同样材质的法兰成本高。

法兰盖

也称盲板法兰、盲板。是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多，有全平面、突面、凹凸面、榫槽面、环连接面。生产主要区域在孟村一带。

法兰盖密封面

平面(FF)、突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)

高压弯头-南京浩瑞管件有限公司-弯头由南京鸿盛管道设备有限公司提供。南京鸿盛管道设备有限公司（www.njhrhj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！