

薄壁无缝钢管 商丘无缝钢管 流体无缝钢管

产品名称	薄壁无缝钢管 商丘无缝钢管 流体无缝钢管
公司名称	天津友发源泰钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇陈大公路向东600米
联系电话	13920867668 13920867668

产品详情

流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管

螺旋钢管采用空气等离子切割机将钢管切成单根。

(10)切成单根钢管后，每批钢管头三根要进行严格的首检制度，20a无缝钢管，检查焊缝的力学性能，化学成份，溶合状况，钢管表面质量以及经过无损探伤检验，确保制管工艺合格后，才能正式投入生产。

(11)焊缝上有连续声波探伤标记的部位，经过手动超声波和X射线复查，如确有缺陷，经过修补后，再次经过无损检验，直到确认缺陷已经消除。

(12)带钢对焊焊缝及与螺旋焊缝相交的丁型接头的所在管，全部经过X射线电视或拍片检查。

(13)每根钢管经过静水压试验，压力采用径向密封。试验压力和时间都由钢管水压微机检测装置严格控制。试验参数自动打印记录。

(14)管端机械加工，使端面垂直度，坡口角和钝边得到准确控制。

埋弧焊钢管及其标准分类:承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)主要用于输送石油、然气的管线;承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5038-83)，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型;一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5037-83)，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧

焊钢管

截至2009年，埋弧焊钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000(部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-1997(国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件一部分:钢管(截至到2009年要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管))、API-5L(美国石油协会、也叫管线钢管;其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-92(桩用螺旋缝埋弧焊钢管)[1]

埋弧焊钢管材质:Q235A , Q235b , Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80

焊管性质

生产经营Q345B焊管，Q345C焊管，Q345B直缝焊管，Q345B直缝钢管，Q345B螺旋焊管，Q345B钢管，天津焊管，无缝钢管gb9948，天津焊管厂，镀锌焊管，螺旋钢管、镀锌焊管、直缝焊管、Q235B焊管、高频焊管、Q345B螺旋焊管、厚壁焊大口径焊高、镀锌管、高频直缝焊管、厚壁直缝焊管、双面埋弧直缝焊管等产品。生产范围外径15-1020mm 壁厚0.8-30mm。公司产品全部按照国家标准GB/T3091-2001、GB/T13793-92、GB/T6728-2002组织生产；产品销售遍及全国和东南亚地区，产品主要用于大跨度网架工程、水煤气管道、建筑、电力工程、机械、桥梁、钢结构、基础打桩等配套设施。

焊管性质塑性

Q235B方塑性是指金属材料在载荷作用下，产生塑性变形(永久变形)而不破坏的能力。

硬度

Q235B方硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法的是压入硬度法，它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属表面，根据被压入程度来测定其硬度值。

Q235B方常用的方法有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和维氏硬度(HV)等方法。

强度

Q235B方强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式，所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。各种强度间常有一定的联系，使用中一般较多以抗拉强度作为基本的强度指针。

热镀锌槽钢的应用随着工农业的发展也相应扩大。因此，热镀锌制品在建筑(如:玻璃幕墙、电力铁塔、通信电网、水及煤气输送、电线套管、脚手架、房屋等)、桥梁、运输;工业(如化工设备、石油加工、海洋勘探、金属结构、电力输送、造船等);农业(如:喷灌、暖房)、等方面，近几年已大量地被采用。由于热镀锌制品具有外表美观、耐腐蚀性能好等特点，其应用范围越来越广泛。

友利通达金属专业制造螺旋钢管，螺旋焊管，临沂无缝钢管，螺旋管，焊管，直缝焊管，高频焊管，焊接管，直缝焊接钢管，焊接钢管，直缝钢管，螺旋焊接钢管等管道管件，生产经验丰富，技术雄厚，

槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格表示方法，如120*53*5，表示腰高为120毫米，腿宽为53毫米的槽钢，腰厚为5毫米的槽钢，或称12#槽钢。腰高相同的槽钢，薄壁无缝钢管，如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别，如25a# 25b# 25c#等。槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构，槽钢还常常和工字钢配合使用。

工字钢也称钢梁，是截面为工字形的长条钢材。其规格以(h)腰高*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示，如"工160*88*6"，即表示腰高为160毫米，腿宽为88毫米，腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示，型号表示腰高的厘米数，如工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加a b c 予以区别，如32a# 32b# 32c#等。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。

冷弯型钢:冷弯型钢是制作轻型钢结构的主要材料，采用钢板或钢带冷弯成型制成。它的壁厚不仅可以制得很薄，而且大大简化了生产工艺，提高生产效率。可以生产用一般热轧方法难以生产的壁厚均匀但截面形状复杂的各种型材和不同材质的冷弯型钢。冷弯型钢除用于各种建筑结构外，还广泛用于车辆制造，农业机械制造等方面。

异型钢中包括档圈、马蹄钢、磁极钢、压脚板、浅槽钢、小槽钢、丁字钢、球扁钢、送布牙钢，热轧六角钢等。另外还有铆钉钢、农具钢、窗框钢。

薄壁无缝钢管-商丘无缝钢管-流体无缝钢管(查看)由友利通达金属(天津)有限公司提供。友利通达金属(天津)有限公司(www.nm360gg.com)为客户提供“nm360耐磨板,nm400耐磨板,nm500耐磨板”等业务，公司拥有“天钢源泰钢铁”等品牌，专注于黑色金属及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司(www.360nm.cn)还是从事天津耐磨钢板，天津耐磨360钢板，天津耐磨400钢板的厂家，欢迎来电咨询。