

天津果蔬保鲜库 天津果蔬保鲜库工程 冰城恒业

产品名称	天津果蔬保鲜库 天津果蔬保鲜库工程 冰城恒业
公司名称	天津冰城恒业制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号D17-201
联系电话	13752181981

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津冰城恒业制冷设备有限公司

影响冷库制冷效果的几大因素

影响冷库制冷效果的几大因素

冷库密闭效果差

- 1，冷库门等处未关紧或封闭；
- 2，冷库库体结构有裂痕；

冷库内部结构问题

- 1，设计结构为达标，或与实际情况不一致；
- 2，天津果蔬保鲜库造价，冷库内货物摆放不合理，导致局部低温或者局部温度过高等

冷库建造的规范要求：选择合适的冷库制冷系统。冷库是通过人工制冷来获得冷量的。如

今制冷系统采用的是完整的压缩机制冷系统，天津果蔬保鲜库工程，如今制冷系统压缩式运用为广泛，由制冷压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器四个基本部分组成。

冷库建造的地基要求。

冷库建造中，低温冷库地坪建造除要有有效的隔热层外，隔热层下还必须进行处理，以防止土壤。因冷库的地基受低温的影响，天津果蔬保鲜库安装，土壤中的水分易被，因土壤后体积膨胀，会引起地面及整个建筑结构变形。

冷库用制冷剂与环保有着很大的关系，天津果蔬保鲜库，采用绿色冷媒制冷系统，是21世纪的主流制冷倡导方向，因而选择环保制冷剂，不但节能且环保，一举两得。

多层土建冷库的优缺点

- (1) 建设周期长；
- (2) 周转速率低（大型冷库）；
- (3) 整体容量利用率低（柱子死角多）；
- (4) 使用寿命长（目前国内多层土建冷库的使用时间已达23年，还在使用中）；
- (5) 土建方面的比起单层钢结构冷库的投资成本要高出30%左右；

导致冷库耗电的几种原因：

- 一、冷库设计不当，保温厚度不够或设备配置不合理；
- 二、蒸发器化霜不及时，霜层过厚；
- 三、冷库门没关好或仓储作业时开门时间过长；
- 四、冷库安装时库房保温没做好，或者是使用时受到破坏，库房出现泄漏；
- 五、制冷系统发生故障，或存在磨损较大、制冷剂泄漏、工况欠佳等问题。

天津果蔬保鲜库-天津果蔬保鲜库工程-冰城恒业(推荐商家)由天津冰城恒业制冷设备有限公司提供。天津冰城恒业制冷设备有限公司（www.tjbchyzl.com）是天津天津市,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在冰城恒业领导携全体员工热情

欢迎各界人士垂询洽谈，共创冰城恒业更加美好的未来。同时本公司（www.tjbchyzl-2.cn）还是从事天津冷库，天津中央厨房冷库，天津速冻隧道冷库的厂家，欢迎来电咨询。