

通风管道防火阀参数表 通风管道防火阀 霍尔托普厂家直销

产品名称	通风管道防火阀参数表 通风管道防火阀 霍尔托普厂家直销
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

3c防火阀的结构，主要由阀体和履行安排组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动安排等组成。履行安排由外壳、叶片调节安排、离合器、温度熔断器等组成。

阀门漏烟量呈上升的趋势，或许因为当炉内温度升高至必定值时，通风管道防火阀，叶片的机械强度抵达极限。跟着试验的进行，叶片的形变程度不断增大，叶片与外框之间、叶片与叶片之间的缝隙也随之添加，使得阀门漏烟量升高，通风管道防火阀生产厂家，此外，高温下弹簧的弹性力下降也有或许导致阀门漏烟量的上升。

防火阀的阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类：

- 1.由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃，这类防火阀用的多。安装时要特别注意，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，通风管道防火阀参数表，又称为防火调节阀。

- 2.由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。
- 3.由设在顶棚的烟感器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀

防火阀安装在排风管路，排油烟管道中，通常安装在接近轴流风扇内，分二种，280度和70度

- 1、重生疏散出口处；
- 2、重生透风、空调系统配电室的屋子隔断墙和楼层板处；
- 3、重生关键或火情危险因素大的屋子隔断墙和楼层板处；
- 4、重生消防安全隔开处的沉降缝两边；
- 5、商业建筑的浴池、洗手间和橱房的纵向排烟管道，应采用避免流回对策或在支管上设定公称姿势温度为70度的防火阀。

通风管道防火阀参数表-通风管道防火阀-霍尔托普厂家直销由山东霍尔机电设备有限公司提供。通风管道防火阀参数表-通风管道防火阀-霍尔托普厂家直销是山东霍尔机电设备有限公司（www.sdhejd.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张总。