固定管板式换热器价格 山东全盈 滨州固定管板式换热器

产品名称	固定管板式换热器价格 山东全盈 滨州固定管板式换热器
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室
联系电话	15554115616

产品详情

板式换热器的简介

板式换热器是用薄金属板(一般为不锈钢)压制成具有一定形状波纹的换热板片，然后加密封胶垫叠装而成的一种换热器。主要由传热片、密封胶垫、夹紧螺栓、压紧板、整机框架等零部件组成。

冷热介质通过相邻换热板片流经各自通道，固定管板式换热器厂家，中间通过一层薄换热板片进行换热，因此节能，换热系数高，使用安全可靠，结构紧凑，体积小，占地少，组合灵活，调整维修方便。

板式换热器

是一种结构紧凑、的换热设备，固定管板式换热器定制，它具有换热(其传热系数比管式换热器高3～5倍)、占地面积小(为管式换热器的1/3)、使用寿命长、投资小、易于除垢、可靠耐用等特点。

近年来被广泛应用于冶金、石油、制药、船舶、纺织、化工、、食品等行业，是实现加热、冷却、热回收、快速灭菌等用途的优良设备。

但是，由于板式换热器一般换热温度较高(特别是汽水交换)，滨州固定管板式换热器，且其换热，所以极易结垢。

同时板式换热器内部流通孔径小，结垢后使内部通道截面变小甚至堵塞，造成板式换热器换热效率降低，从而影响生产的正常进行和设备的安全。

因此，板式换热器应定期进行化学清洗，除掉污垢，以保证板式换热器的换热和生产的正常进行。

板式换热器

占地面积小。

板式换热器结构紧凑，固定管板式换热器价格，单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍，也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所，因此实现同样的换热量，板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/8。

d.容易改变换热面积或流程组合；

只要增加或减少几张板，即可达到增加或减少换热面积的目的；改变板片排列或更换几张板片，即可达到所要求的流程组合，适应新的换热工况，而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。

e.重量轻；

板式换热器的板片厚度仅为0.4~0.8mm，而管壳式换热器的换热管的厚度为2.0~2.5mm，管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多，板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。 [4]

固定管板式换热器价格-山东全盈-滨州固定管板式换热器由山东全盈热能科技有限公司提供。固定管板式换热器价格-山东全盈-滨州固定管板式换热器是山东全盈热能科技有限公司（www.sdqyrn.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。