

山东辐照交联电线电缆 电缆销售 辐照交联电线电缆厂家

产品名称	山东辐照交联电线电缆 电缆销售 辐照交联电线电缆厂家
公司名称	新泰泰盛电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市开发区西区
联系电话	13675485888

产品详情

辐照交联电线电缆电线电缆的运输和保管

运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，辐照交联电线电缆批发，特别是在较低温度时（一般为5 左右及以下），扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

辐照交联电线电缆尽可能避免在露天方式存放电缆，电缆盘不允许平放。

吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，辐照交联电线电缆规格，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。

辐照交联电线电缆批发电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

电缆在保管期间，山东辐照交联电线电缆，应定期滚动（夏季3个月一次，其他季节可酌情延期）。滚动时，将向下存放盘边滚翻朝上，辐照交联电线电缆厂家，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

电缆贮存期限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，长不超过二年。

民用(家用)电线电缆的选购：

随着家用电器的发展与普及，家庭用电量迅速增加，为了保障家庭安全用电，消费者在选购、使用辐照交联电线电缆时应注意下列事项：

辐照交联电线电缆批发电线表面标志

根据国家标准规定，电线表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。这有利于在电线使用过程中发生问题时能及时找到制造厂，消费者在选购电线时务必注意这一点。

同时消费者在选购电线时应注意合格证上标明的制造厂名、产品型号、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致，防止产品。

辐照交联电线电缆的安全要求辐照交联电线电缆电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，较小允许距离为0.25m。电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉的较小距离分别为0.5m和0.25m。电缆与建筑物基础的距离，应能保证电缆埋设在建筑物散水以外；电缆引入建筑物时应穿管保护，保护管亦应超出建筑物散水以外。辐照交联电线电缆批发直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m；直接埋在地下的电缆埋设深度，一般不应小于0.7m，并应埋在冻土层下。

山东辐照交联电线电缆-电缆销售-辐照交联电线电缆厂家由新泰泰盛电缆厂提供。山东辐照交联电线电缆-电缆销售-辐照交联电线电缆厂家是新泰泰盛电缆厂（www.lntsd.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫经理。