

建筑施工用轻质隔墙板订购 聚信建材公司

产品名称	建筑施工用轻质隔墙板订购 聚信建材公司
公司名称	泰安聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰谷里镇北谷里村村东
联系电话	13854804518

产品详情

高品质GRC轻质墙板复合材料的技术要求：

GRC轻质复合板必须确保其符合玻纤含量。玻纤在商品中的效果与钢筋在钢筋混凝土中的效果是相同的，缺乏像缺乏相同的钢筋玻璃的内容，建筑施工用轻质隔墙板厂，不能达到增强的效果。如果不添加玻璃纤维，拉伸和水泥基产品的抗弯强度小于2兆帕，抗弯强度和商品脚玻璃含量可达6MPa。商品修建装修构件在使用进程中至少接受5种荷载(自重、风，建筑施工用轻质隔墙板报价，温度应力，干湿变型应力和其他外荷载)效应，如果达不到强度目标，将是非常不安全的。

预混技术是将短切玻璃纤维和水泥砂浆基体共同拌和，构成一个均匀的玻璃纤维水泥混合，然后通过浇筑或喷发的办法制成商品。根据成型方法是不一样的，预混技术可分为预混浇筑技术和预混喷发技术。预混浇筑技术与预制混凝土制品的技术相类似，在浇注过程中经常补充的感觉过程。

(1) 重量轻，减少结构基础造价3%—5%

是砌体砖墙重量的1/3—1/5，比加气砌块轻1/3；减少梁柱基础承重，节约结构墙体重量；

(2) 优化梁柱结构，整体布局更趋合理，更经济；

使用复合墙板，梁柱可平均分布而无须顾及墙体位置，避免额外增加梁柱结构，整体布局更合理，更简单，受力也更平均，从而也减少结构造价。

(3) 增加使用面积达3%—5%

厚度为90mm可代替传统120mm墙（加双面抹灰160mm），肥城建筑施工用轻质隔墙板，每12.8m延长米即增加使用面积1m²多，每100m²建筑面积可增加使用面积4—7m²；

(4) 整体强度高、抗震好、不变形

由于是装配式墙体板本身三合一结构，板与板榫接成整体，经测试抗冲击性能是一般砌体的1.5倍；

整体抗震性能高于普通砌筑墙体数十倍，能满足抗震烈度8-9级建筑要求；

(5) 施工快捷，工期短，损耗低，运输成本低

由于是装配式施工，平均一个熟练工人一天能装30m²以上，而且墙板双面光滑无需再用沙浆抹灰，与砌筑墙体施工比效率提高10倍，安装后就能装饰使用。（如果是砌块墙体，则需有用沙浆抹灰程序，要等砂浆强度达到要求才能进行下一步施工，工期会很长）；

降低运输成本，建筑施工用轻质隔墙板订购，现场文明施工。材料运输重量比、体积比都大大低于砌体材料，而且现场施工不用大量搅拌砂浆，不用抹灰施工过程，文明干净，建筑垃圾少。

聚信建材 FPB轻质复合墙板是以水泥硅钙板或纤维增强硅钙板作为面板，中间填充水泥、EPS聚苯乙烯泡沫颗粒、粉煤灰等轻质芯材一次复合形成的一种轻质节能复合板材。主要应用在大跨度房屋、场馆、厂房、仓库的屋顶建设工程；外墙保温墙体建筑、内墙隔断板、框架或钢结构墙体建筑工程。

产品特点：

本产品经济实用，成本较低，广泛用于各类高低层建筑的外墙和内墙。

产品特点：防水、防火、保温、隔热、隔音、高强防震、节省空间、施工方便、有效缩短工期。

建筑施工用轻质隔墙板订购-聚信建材公司由泰安聚信新型建材有限公司提供。泰安聚信新型建材有限公司（www.tajxc.com）是从事“轻质隔墙板,保温鸡舍”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史经理。