

宜昌特种门 武汉中人机械

产品名称	宜昌特种门 武汉中人机械
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

产品详情

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

保护功能说明：光电保护：

反射型光电开关，感应范围0~5米(超过5米需用对射型)安装在门的两侧门柱，高度在30-40公分。门体下降运行时，有物体挡住传感器，门体会立即停止下降，自动上升到顶，移开物体后，门体会自动下降到底部。此功能在自动手动时都有效。 气囊保护：

由高弹力三元乙丙橡胶气管和压力开关与无线发射器组成，安装在门体门帘的底部，在门体下降时，如碰到障碍物，只要受到4牛顿左右的压力，门体会立即停止下降，自动上升到顶。物体移开后门体会自动下降。快速门此功能在自动手动时都有效。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

导槽箱：导槽箱由厚2mm镀锌钢板制作，立于门洞二侧固定于墙面，机箱则置于导槽箱顶部通过螺栓与导槽箱及墙面固定。导槽箱导槽二侧固定有密封毛条，以保证一定的密封要求，在导槽箱的底部离地约1m高位置，则预留有红外线监测器的安装位置。导槽箱经喷塑处理，与机箱同色，导槽里部的毛刷抵住帘布以限制帘布不会脱离导槽，这样当车子撞到门的时候，门帘会脱离导槽，从而避免门体损坏。

个别先进的企业在快速卷帘门新增了《应急手控开门器》 此项装置使快速卷帘门解决了单人无法控制门体启闭的缺点，能在单人无需借助登高设备的情况下拉动门体侧方铁链控制门体启闭，以达到停电、故障、火灾等突发情况应急开启。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

快速卷帘门在现在的住宅中被大量采用。在实际安装施工中，如果不注意一些细节，往往会给以后的使用留下隐患，出现渗水。

相应措施：

1.因快速卷帘门型材同墙体材料的热膨胀系数不同，在温度影响下，框体同墙体连接处易产生毛细裂缝。为了防止裂缝处渗水，快速卷帘门窗框同墙体应做弹性连接，施工时应先清除连接处槽内的浮灰、砂浆颗粒等杂物，再在框体内外同墙体连接处四周打注密封胶进行封闭，注胶要连续，不要遗漏，粘结要牢固。

2.对外露的连接螺钉，也要用密封胶掩埋密封，防止渗水。快速卷帘门窗安装不牢固，整体刚度差，特种门，快速卷帘门窗框同墙体连接处开裂;推拉或启闭门窗时，框扇抖动;受风压或用手推拉时，窗框变形大、晃动，给人以不安全感。

宜昌特种门-武汉中人机械(在线咨询)由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司(www.zero28.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中人机械设备——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市武昌卓刀泉南路，联系人：周经理。同时本公司(www.kshsm.com.cn)还是从事快速滑升门，工业快速滑升门，快速滑升门价格的厂家，欢迎来电咨询。