

电子标签印刷厂 平谷电子标签印刷 亿华嘉美纸印刷

产品名称	电子标签印刷厂 平谷电子标签印刷 亿华嘉美纸印刷
公司名称	北京亿华嘉美纸制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区百子湾路28号2幢536室
联系电话	13072029280

产品详情

选择面纸/胶粘剂/底纸

自粘材料包括三个部分：1.面材2.胶水3.衬纸。

1.粘合剂的耐久性和可去除性

就粘合剂的性能而言，整体可分为两类：性粘合剂和可移动粘合剂。

2.强调标签面的含义

可以将用自粘材料处理过的标签贴在每种材料的表面上，电子标签印刷厂，例如玻璃，金属，纸板和塑料。塑料可分为：PVC，高密度聚乙烯。测试表明，不同的标签表面可能会对性能产生重大影响。

3.标签材料的表面结构

直观地，如果标签位置粗糙，则需要使用粘度更高的胶水。

在不干胶标签工厂里面，标签的生产加工

存放温度。在不干胶标签工厂里面，标签的生产加工存放温度是在23度左右，相对湿度在55%左右。所以，电子标签印刷价格，用户购买的标签纸，存放的环境温度也应该是23度

左右。如果放在室外或者低温环境中，很容易导致胶水被冻住，这样胶水就没有粘性。如果放在温度高、湿度高的地方，不干胶标签的热熔胶会溢出，会标签的初粘性下降。所以正确的存放环境很重要。贴标温度。每一种不干胶标签都是有贴标温度的，贴标签的时候不能低于这个温度。低于这个贴标温度，标签就会出现贴不牢、起翘等问题。有利于贴标效果的温度，也是23度左右。

贴标注意事项1、根据生产定单型号、规格、数量选取正确的标签。2、贴标前需清理包装物的灰尘，保持包装物的清洁。检查包装物有无破损、，防止标签浪费。3、贴标时贴正，贴牢固，标签与包装物间无气泡、褶皱。4、被贴物体的表面温度，标签的表面温度、贴标车间的温度三者均不能低于15℃；5、在冬季，存放于室外(或温度低于10℃的空间)场所的被贴物及标签被送到贴标车间后要放置一段时间，以使其达到环境温度，若被贴物表面因冷凝出现水雾，需待其干燥才可贴标，干燥后不影响贴标。在北方地区的冬季，要严格注意此项。6、15℃为要求温度，温度越高，对贴标越有利。建议在20-25℃的温度下贴标。不干胶标签存储和贴标的一些注意事项，就是上面所介绍，可能不够，但希望能给大家带来一些帮助。不干胶标签存储和贴标过程中，平谷电子标签印刷，一定要根据不干胶标签的特性，去寻找更适合不干胶标签的一些切合实际的方法，才能带来更好的效果。

电子标签印刷厂-平谷电子标签印刷-亿华嘉美纸印刷(查看)由北京亿华嘉美纸制品销售有限公司提供。北京亿华嘉美纸制品销售有限公司(www.bjyhjm.cn)为客户提供“画册印刷,不干胶印刷”等业务，公司拥有“亿华嘉美”等品牌，专注于印刷品，出版物等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。同时本公司(www.bjjmys.cn)还是从事北京不干胶印刷厂家，北京不干胶厂家，北京不干胶标签印刷厂家的厂家，欢迎来电咨询。