

长治联动排烟窗厂家 兴诺门窗厂

产品名称	长治联动排烟窗厂家 兴诺门窗厂
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

联动排烟窗厂家润化零配件务必维持折页的整洁，去除折页上的灰尘和沙子，并多方面润滑脂，润滑脂应三个月加一次。清理排水板每一年应清扫窗户排水板周边的残叶和脏物，使降水排顺畅通。提议在斜屋顶窗安装后六个月内，对木架开展安全防护解决。之后每过三年维护保养一次。留意：不必在密封胶条和机械零部件上刷涂安全防护剂。擦洗开启窗户时，将窗扇旋转160°，把窗扇上的插销插再下窗子上的插头内，便于擦洗窗户两侧的夹层玻璃。自然通风部位将窗扇左上方的插销插在窗子上方的插头内，可将窗扇固定不动在微开的部位。在环境湿度很大的屋子里，密封性夹层玻璃房间内侧易产生结露。解决方案是室内通风及将暖气片安装在窗户下边以维持室内空气质量循环系统，降低结露。

电动智能天窗单个开启面积可保证5平米,组成起来便能够大规模开启,处理了传统式排烟天窗工程造价成本增加、防水特性不太好、开启面积小等难题。旋转变换天窗选用电动旋转变换开启,合理开启面积可超过90%,开启力度的尺寸,可随便操纵。电动智能天窗与众不同的总体设计、防水防水防雨设计方案,为超过更强的防水规定,电动智能天窗选用四边焊接工艺,饰面板为静电粉末喷涂,非常经久耐用,另外应用两层三元乙丙密封胶条密封性解决。

新型阳光房联动排烟窗厂家作用斜屋顶天窗采用平开开启方式，便于气流进入室内，即使隆冬季节也不会使寒风扑面，而是柔和地使室内空气变得清新;便于天窗的开关和内外侧玻璃的清洁，并且天窗的窗扇、窗框材料均为专利铝合金型材，壁厚均在1.5mm以上，适用于的安装角度为60°之间，为了达到更好的防水要求，天窗采用先进的四角焊接技术，饰面为静电喷涂，十分坚固耐用，同时使用双层三元乙丙密封条密封处理，并获国家专利使天窗达到严密，超级防水的效果。