

围挡施工方案 忻州施工围挡 太原同城速印标识标牌

产品名称	围挡施工方案 忻州施工围挡 太原同城速印标识标牌
公司名称	太原同城速印广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国太原小店区长风街华德中心广场A座702
联系电话	13653413315

产品详情

《太原同城速印广告有限公司》主营：施工围挡、草皮围挡、广告围挡等，围挡施工方案，如需详细了解施工围挡，请来电咨询！

要查看彩钢板的质量合格证实，有没有相关部分的检验标准。

墙板：由一侧开始安装彩钢板，依次安装，相连板间距12mm。隔板之间采用宽度12mm压条；

用手指或用硬物敲击彩钢板，材质比较好的彩钢板金属声音则是比较响亮、清脆的，忻州施工围挡，彩钢板的材质假如较差的话，发出来的声音会是闷的，金属声音不明显。

《太原同城速印广告有限公司》主营：施工围挡、草皮围挡、广告围挡等，如需详细了解施工围挡，请来电咨询！

建筑临时施工围墙的标准施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员的进场登记制度。沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其它设计市容景观路段的工地设置围挡高度不低于2.5米，临时施工围挡，其它工地的围挡高度不低于1.8米，围挡材质要求坚固、稳定、统一、整洁、美观。

《太原同城速印广告有限公司》主营：施工围挡、草皮围挡、广告围挡等，如需详细了解施工围挡，请来电咨询！

围挡的好处：

如果不形成施工围挡结构的底部，则应将立柱的钢衬直接埋入墙内，直至墙体的维修周期得以正式建造

；或柱的钢衬应与埋置的部分电熔焊接。将预制嵌入件放置在壁面上的方法。这两种方法的特点是连接比螺栓强，但预嵌入部分。设置时要注意直线和水平线。

柱与钢衬里之间的间距必须与规划尺度一致，以确保预组装的半成品可以与它连接。在直线区间内，采用上下两条平行线对基准进行调整。在护栏装置完成后，确保上端和下端的平直度。

在离开工厂之前，安装和连接护栏的横向和刚性钢衬里，工地施工围挡，并安装了各种轴承点的加固配件。在现场施工中，只有护栏和立柱的横向衬砌需要连接和固定。

工地围挡，施工围挡就选久盾厂家。批发的价格，让您省钱；品牌的质量，让您省心。

围挡施工方案-忻州施工围挡-太原同城速印标识标牌(查看)由太原同城速印广告有限公司提供。太原同城速印广告有限公司(www.tytcsygg.com)是从事“设计,制作,门头发光字,标识标牌,LED灯箱,印刷喷绘,安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：张经理。