

# 石英砂过滤器 通利达 连云港过滤器

产品名称	石英砂过滤器 通利达 连云港过滤器
公司名称	泰安通利达水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城市新城办事处工业园
联系电话	18769828999

## 产品详情

### 除铁锰过滤器罐体生产厂家

我公司是各种过滤器过滤罐的生产厂家，给各大水处理设备工程公司配套，全国发货，量大优惠，建立长久的合作关系，也以批发价格给直接用户如化工厂用水，连云港过滤器，纺织印染用水，食品用水，机械制造用水生产河水净化设备，地下水处理设备，中水回用等等。

我公司具有多年的生产石英砂过滤器罐体，活性炭过滤器罐体，除铁锰过滤器罐体，多介质过滤器罐体，各种精密过滤器，软水器，纯水设备的经验，也可以根据客户要求，图纸来定制各种水处理设备，外部处理有喷漆，抛光，亚光等，内部处理有环氧，衬胶防腐。

欢迎全国各地朋友来我公司考察！

### 除铁锰过滤器的各种型号参数表

#### 除铁锰过滤器技术参数

- 1、过滤速度：6-8m<sup>3</sup>/h
- 2、工作温度：常温 工作压力
- 3、反洗压缩空气量：18-25L/m<sup>2</sup>.S
- 4、滤料层高：1000-1200mm
- 5、反洗强度：12-15L/m<sup>2</sup>.S; 反冲洗时间：4-6分钟

## 锰砂过滤器运行参数

- .工作方式：压力式；
- .运行方式：水流自上而下，串联（高含铁锰量）或并联；
- .过滤速度：6-10m/h（除铁时），5-8m/h（除锰时）；
- .运行周期：视原水水质而定，不小于8小时；
- .反洗方式：水洗，或气水结合反洗；
- .反洗时间：10-15min；
- .反洗耗水：1-3%；
- .反洗强度：15-20L/s · m<sup>2</sup>。

石英砂过滤器和锰砂过滤器简单的来说都是机械过滤器，石英砂过滤器，那么他们有什么区别，石英砂过滤器可不可以代替锰砂过滤器，

锰砂过滤器和石英砂过滤器运行条件一样，进水压力都在3-4kg，温度常温，过滤器罐体常规为不锈钢和碳钢衬胶材质，或者环氧防腐处理。主要区别是过滤流速不一样，石英砂过滤器高流速可以达到20m/h，而锰砂过滤器高流速为10m/h，那么处理同样的水量，石英砂过滤器罐体直径要小一点，石英砂过滤器价格，装的石英砂填料也要少。从滤料的成本来说，石英砂过滤器厂家，锰砂的滤料成本要高，并且堆积密度要高。所以说如果用锰砂过滤器来代替石英砂过滤器从经济来说也非常不划算的。而从过滤原来来说，石英砂过滤器也不能代替锰砂过滤器，因为石英砂过滤器除铁锰的效果远远没有锰砂过滤器除铁锰的效果好。

石英砂过滤器-通利达(在线咨询)-连云港过滤器由泰安通利达水处理设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安通利达水处理设备有限公司（[www.tldgs.com](http://www.tldgs.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!