

榆林聚氨酯防水涂料 西卡防水材料公司 聚氨酯防水涂料报价

产品名称	榆林聚氨酯防水涂料 西卡防水材料公司 聚氨酯防水涂料报价
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

聚氨酯防水涂料密封膏的特性

聚氨酯密封膏外单组分和双组份2种规格，一般多采用双组分配制。甲组分是含有青酸剂的预聚体，乙组分为固化剂、稀释剂及填充料等。使用时按比例将甲、乙、丙组分混合，经固化反应成弹性体。

聚氨酯防水涂料制成的密封膏的弹性、粘结性和耐老化性能特别好，并延伸率大、耐酸碱、低温柔性好，使用年限长—聚氨酯密封膏适用于屋面面板、墙板、门窗框、阳台、卫生间等部位的接缝及施工密封，还可用于混凝土裂缝的修补，游泳池、引水渠、公路、机场跑道的补缝相接缝，玻璃和金属材料的嵌缝等，聚氨酯防水涂料报价，聚氨酯密封膏施工时不需要汀底，仅要求接缝干净和干燥。

聚氨酯防水涂料

适用范围：

- 1、各类地下建筑工程防水；
- 2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；
- 3、厨浴、卫生间、水池工程的防水；
- 4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；
- 5、各种非外露建筑工程的防水。

聚氨酯防水涂料的性能、特点：

1. 产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。
2. 自然流平，延伸性好，榆林聚氨酯防水涂料，能克服基层开裂带来的渗漏。
3. 常温施工，操作简便，耐侯性、耐老化性能优异。

聚氨酯防水涂料是一种新型的高分子防水涂料，呈液态型，是目前比较环保的一种防水涂料，它的组成以聚氨酯预聚体为基本组成成分，不含焦油和沥青等添加剂，聚氨酯防水涂料批发，当与空气中的湿气接触后便会固化，在基层表面形成一层坚固的、韧性较高的无接缝的、整体性较好的防水层或防水膜。

- 1、生产工艺引起的聚氨酯防水涂料变质。生产操作工艺(包括加料顺序、反应温度与时间等)失控，包括生产用填料含水率把控不到位、稀释剂没有达到氨酯级要求、包装桶内积有反应性活性物质，如水、醇、酸等工序把控不严格导致聚氨酯防水涂料变质。
- 2、聚氨酯防水涂料结皮现象。聚氨酯防水涂料在贮存中表面结出一层硬结涂膜的现象称为结皮。主要是由于生产工艺工序不严格所致。
- 3、沉淀。颜料与树脂分成明显的两层，底层的颜料有时结块无法搅起的现象叫沉淀。产生原因可能是聚氨酯防水涂料粘度小，稀释剂用量过大，树脂含量少；贮存时间过长等。

榆林聚氨酯防水涂料-西卡防水材料公司-聚氨酯防水涂料报价由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司（www.xikafangshui.com）是从事“防水涂料、防水卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。