

16米充气气囊芯模（充气芯模橡胶气囊）

产品名称	16米充气气囊芯模（充气芯模橡胶气囊）
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	900.00/个
规格参数	用途:桥梁空心板 包装:筒装 运输:物流
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

泰恒橡胶充气芯模(公路桥梁橡胶气囊)工程施工方式 1、应用前，先查验灌注桩不锈钢丝连接头及轧丝头不可朝内径方位弯折，以防刺伤空心楼盖，产生漏汽状况。 2
、先浇筑灌注桩底端砟基础垫层，再用绳将空心楼盖牵引带到灌注桩内，并使竖向接缝处朝上。 3
、开启闸阀打气到要求工作压力，就可以关掉闸阀、切勿不可过压。 4
、异形空心楼盖应更替打气直通要求工作压力。 5
、将进到灌注桩内的打气硫化橡胶空心楼盖前后左右多方面固定不动。摆脱上水的浮力及上下挪动。 6
、浇筑混凝土后，应用震动棒从两边另外振捣力度，避免空心楼盖上下挪动。且震动棒段头不能触碰空心楼盖，以防撑破漏汽。 7、待混泥土初凝后，开启闸阀放气，抽出来打气硫化橡胶空心楼盖就可以。（出模时间依据工程施工状况自定）

商品保养：硫化橡胶充气芯模存放与检修 1、硫化橡胶充气芯模应用后，用冷水清洗整洁，有黏附着混凝土的地区冲洗不净时，应当心用木工板或盾器剃除，以防空心楼盖损坏。 2
、硫化橡胶充气芯模如临时无需，需有轻钙粉将空心楼盖表层涂摸，并置放在自然通风干燥处，避免将空心楼盖戳破。 3
、硫化橡胶充气芯模不可与明火、原料油及溶剂触碰，不可与锐利硬块放到起，避免将空心楼盖戳破。 4、如发觉打气硫化橡胶空心楼盖漏汽，可在需修复处，用砂轮片或木锉将其表层打毛，用车用汽油清理后，涂上胶黏剂覆盖胶卷或胶带修