

安徽加工彩钢岩棉夹芯板规格表值得信赖「多图」

产品名称	安徽加工彩钢岩棉夹芯板规格表值得信赖「多图」
公司名称	商丘市亿龙钢结构工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市平原路钢材市场
联系电话	15518655767

产品详情

彩钢夹芯板：彩钢夹芯板是由两层彩色涂层钢板为表层，硬质阻燃自熄型聚氨酯泡沫(或聚泡沫等)为芯材，通过辊压、发泡成型后用高强度粘合剂粘和而成的一种组合材料；所用材料的密度、导热系数等技术性能必须符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207 及设计的要求，并有试验记录。2、工艺流程

施工准备 核对檩条规格和铺设尺寸 配板 铺钉彩钢夹芯板 淋水试验 检查验收

施工准备：铺钉夹芯板前，应将各项准备工作做完。

1. 熟悉图纸，仔细审阅彩钢板平面布置，节点要求，彩钢板与建筑的关联，彩钢板本身的颜色、填充物、基本尺寸要求，在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置，辅助材料的型式及其它内容。
2. 二次排板制图，这是彩钢板预制和安装的重要一步，是把设计图纸转化为可供在工厂第二次加工，把标准规格板制成不同类型的壁板，进行组合以体现设计意图的中间转化图，并在彩钢板工厂生产出标准板材，在施工现场拼装，加工彩钢岩棉夹芯板规格表，即可以保证壁板的牢固程度又可以加快彩钢板的安装速度并节约材料使用。

而对于多层工业厂房，除了顶屋的屋面可采用夹芯板外，外墙也可利用夹芯板作灵活的布置，通过彩涂板多变的色彩和形状达到美化建筑外观的目的。对于恒温恒湿要求的工业建筑，采用热工性能优于砖墙的夹芯板作为围护材料，可大大节约建成后的运营成本。彩钢夹芯板主要可应用于有大空间需要的公共建筑的屋面和外墙中，如：机制、车站的候机或候车大厅，体育场馆、影剧院和礼堂、展览馆和会展中心、博物馆，等等。安徽加工彩钢岩棉夹芯板规格表值得信赖「多图」由商丘市亿龙钢结构工程材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。商丘市亿龙钢结构工程材料有限公司（www.ylgjggc.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sqylgjjc.cn）还是从事商丘钢结构，商丘钢结构厂房，商丘钢结构自建房的厂家，欢迎来电咨询。

