

# 消防器材批发 六安消防器材 荣光商贸送货上门

产品名称	消防器材批发 六安消防器材 荣光商贸送货上门
公司名称	六安荣光商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市集中示范园区复鑫五金机电城
联系电话	18712347119

## 产品详情

### 消防器材消防栓

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料

消防栓（英文名：fire hydrant），一种固定消防工具，有4条铁链。在城市中各处都备有消防栓，为消防员在救援过程中提供灭火用水。主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括，室外消防栓系统，室内消防栓系统，灭火器系统，有的还会有自动喷淋系统，水炮系统，六安消防器材，气体灭火系统，火探系统，水雾系统等。消防栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以，室外消防栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

### 消火栓箱中有什么

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料

消火栓箱内部时有好几种消防器材共同组成的，具体包括：消火栓箱体、消火栓箱玻璃、消防水带、室内消火栓、消防水枪、水带接口、自动卷盘、报警按钮组成。下面就分别讲讲各自的特点。1.消火栓箱体消火栓箱体常见的有钢质箱体铝质门框室内消火栓箱和不锈钢消火栓箱两种。铝合金消火栓箱常规规格有800×650×240;1000×700×240;1600×700×240和1800×700×240，箱体材质为1.0或1.2冷轧钢板制作而成，玻璃可选择磨砂、波纹或透明玻璃，消防器材批发，其他规格可定制。

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料。

一、材料要求：1、消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，

2、箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤，3、箱门开启灵活，4、箱体方正，

5、箱内配件齐全。6、栓阀外形规矩，无裂纹，7、启闭灵活，8、关闭严密，

9、密封填料完好，10、有产品出厂合格证。二、主要机具：套丝机、砂轮机、电锤、电焊机、电动试压泵等机械。套丝扳、管钳、台钳、压力钳、手锤、钢锯和扳手等工具。

三、作业条件：消火栓主立管安装完毕，甩口正确，试压完毕；消火栓预留孔洞的位置、尺寸要正确，土建墙面抹灰完成；消火栓安装所需要的基准线应测定并标明。四、操作工艺：

工艺流程：安装准备 消火栓支管安装 消火栓箱安装 消火栓安装 消火栓配件安装。

1.1、安装准备1.2、：认真熟悉图纸，检查预留孔洞是否正确，检查管材、管件、阀门、消火栓箱等是否符合设计要求和质量标准。要安排合理的施工顺序，避免工种交叉作业的干扰影响施工。

1.3、支管安装：消火栓支管采用热镀锌钢管丝扣连接，根据抹完灰的墙面准确量出支管甩口位置尺寸。然后下料进行丝扣加工，消防器材厂家，丝扣加工长度为11-12扣，长度为24mm，丝扣不能过硬或过软，丝扣过硬容易损坏管件，丝扣过软容易漏水。支管安装后，甩口处临时加上丝堵以防止掉进杂物。

1.4、消火栓箱安装：消火栓箱体安装要找正确坐标、位置、尺寸等。消火栓箱体底距高为88cm，消火栓箱体安装必须垂直方正，上下垂直度偏差不得超过2mm，消防器材工程，箱体固定时，先找出土建结构的钢筋，与箱体外预留的焊接点焊接牢固。

1.5、消火栓安装：

消火栓安装时，不要用力过大，以免损坏阀体，阀体距箱体后面为100mm，距侧

消防器材批发-六安消防器材-荣光商贸送货上门由六安荣光商贸有限公司提供。六安荣光商贸有限公司（[www.rgsm1688.com](http://www.rgsm1688.com)）是从事“消防器材,阀门,管件,建材,五金机电”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董宗军。同时本公司（[www.largfmgj.cn](http://www.largfmgj.cn)）还是从事安徽刀闸阀，安徽不锈钢阀，安徽湿式报警阀的厂家，欢迎来电咨询。