

硬密封蝶阀D343H-16C蝶阀

产品名称	硬密封蝶阀D343H-16C蝶阀
公司名称	上海湖海阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇三民路611号
联系电话	13795385897

产品详情

D343H-16C金属硬密封蝶阀简介

D43H、D343H型PN10~PN40金属硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。

D343H-16C金属硬密封蝶阀产品特点

- 1、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小
- 5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用

D343H-16C金属硬密封蝶阀执行标准

设计规范：GB/T 12238

结构长度：GB/T 12221

法兰连接：GB/T 9113

试验与检验：GB/T 13927

产品标识：GB/T 12220

D343H-16C金属硬密封蝶阀性能参数

型号		D343H-10D343H-16D343H-25D343H-40	D343H-10PD343H-16PD343H-25PD343H-40P	D343H-10RD343H-16RD343H-25RD343H-40R
工作压力 (MPa)		1.0~4.0		
适用温度 ()		425	200	
适用介质		水、油或非腐蚀性介质	硝酸类介质	醋酸类介质
材料	阀体、蝶板	WCB	CF8/304	CF3M/316L
	阀杆	2Cr13	304	316L
	阀体密封面	堆焊 507	-	
	蝶板密封面	304 + 柔性石墨	304 + PTFE	
	填料	柔性石墨	PTFE	