

ISO11925-2建筑材料可燃性试验方法单体燃烧测试中心

产品名称	ISO11925-2建筑材料可燃性试验方法单体燃烧测试中心
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

ISO11925-2 Reaction to fire tests-Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame-Part 2: Single-flame source test

ISO 11925-2建筑材料制品对火反应试验-单一火源直接受火的可燃性测试

此标准类似于GB/T 8626-2007

试验时间

有2种点火时间供选择，15s 或30s。试验开始时间就是点火的开始时间。

如果点火时间为15s，总试验时间是20s，从开始点火计算。

如果点火时间为30s，总试验时间是60s，从开始点火计算。

试验结果表述

对于每片样品，记录以下现象：

- a) 样品是否被引燃
- b) 火焰*端是否到达距点火点150mm处，并记录该现象发生时间
- c) 是否发生滤纸被引燃

d)观察样品的物理行为

EN ISO 11925-2此标准用于评定建筑产品等级划分 (EN 13051-1) 中的中B、 C、 D、 E的等级要求数据

B,C,D等级 EN ISO 11925-2点火时间=30s,60s 内Fs 150mm

E等级 EN ISO 11925-2点火时间=15s,60s 内Fs 150mm