

# 电热恒温干燥箱作用 济宁电热恒温干燥箱 买实验电炉到上海昀跃

产品名称	电热恒温干燥箱作用 济宁电热恒温干燥箱 买实验电炉到上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。

碳素烘箱为特殊设计，因电刷生产过程中会有材料加入，所以此设备为防爆型设计，温控仪表采用可编程控温，阶梯升降温。

运风方式：循环运风

工作室质：SUS304不锈钢，钣金折弯（多种材质可选）

温度均性： $\pm 2-3$  （空载恒温20分钟测试为准）

外壁材质：采用防锈镀锌板制作、钣金折弯，焊接，表面覆静电喷粉。

工作温度：室温~250 （温度任意调节设定）

控温精度：正负1

控温方式：PID双数显智能控温，超温保护仪，设置值与测量值LED双数显示，SSR固态输出，能准确控制温度之精准度。

加热装备：采用高温防爆加热原件，使用寿命可达3万小时以上。

电源电压：380V（三相四线），50HZ

送风方式：双风道水平循环送风

送风装置：烘箱采用耐高温防爆变频高速风机，配置高温多翼式不锈钢离心风叶，迫使热风迅速循环，从而得到温度均匀。

定时装置：1秒~99.9小时恒温定时，计时方式可选择，时间到自动切断加热并蜂鸣报警。

出厂配件：按客户需求配置

选配件：可增配台车数，也可增减隔层数；可增配不锈钢搁网板、托盘。

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

### 不锈钢外壳热风循环烘箱产品概述

热风循环烘箱经过多次升级换代已达到了国内外先进水平。平均热效率达30%左右，采用离心式风机，箱体外循环，手工控温的方式。经多次改造，形成了不锈钢外壳热风循环烘箱，电热恒温干燥箱作用，该系列热风循环烘箱配用了自动恒温控制系统，并备有电脑控制系统供选择。热效率达70%左右，实验室电热恒温干燥箱，CT-C系列热风循环烘箱是利用蒸汽或电为热源，用轴流风机对热交换器对流换热的方式加热空气，济宁电热恒温干燥箱，热空气层流经过烘盘与物料进行热量传递。新鲜空气从进风口补充，废湿热空气从排湿口排出，不断地补充新鲜空气与不断排出湿热空气，这样来保持烘箱内适当的相对湿度。本系列烘箱的特点是部分热风在箱内进行循环，整个循环过程为封闭式，从而增强了传热，节约了能源。

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。

结构概述：该设备主要由：箱体，加热系统，空气循环系统以及控制系统组成。箱体外壳采用冷环保自干漆（锤纹漆），颜色为电脑灰或绿色，内胆采用不锈钢板，外型整体美观大方，保温层为硅酸铝棉【AL<sub>2</sub>(SiO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>】，具有高强度，保温性好等特点。

箱体内部材料：1.20mm不锈钢板，板金折弯焊接铆钉拼接箱体外壁材料：1.20mm钢板，板金折弯焊接铆钉拼接，)外箱涂装材料：防锈处理后表面覆环保锤纹漆。

门内壁材料：1.20mm不锈钢板，板金折弯焊接铆钉拼接门外壁材料：1.20mm钢板，板金折弯焊接铆钉拼接，表面覆漆门框密封材料：耐高温硅酸铝密封条（密封性能较好）

循环系统：风道系统位于箱体上，左，右的夹层内，其内分布加热器、风叶等装置，当风机高速旋转时，将外部新鲜空气吸入工作室的风道内，与加热器产生的热量从风道吹出，在工作室中与产品进行热交换，热交换后的空气再被吸入风道内进行混匀，反复循环，从而达到目标温度要求，同时保证工

作室内获得较高的温度均匀指标。

加热元件：采用覆套式远红外发热器（SHEATHED HEATER）无尘化U型不锈钢管状电热发生器，分2组加热，连续使用寿命可达5万6万小时以上。

电热恒温干燥箱作用-济宁电热恒温干燥箱-买实验电炉到上海昀跃由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司（[www.shyunyue17.com](http://www.shyunyue17.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.yunyuemafulu.com](http://www.yunyuemafulu.com)）还是从事马弗炉，实验马弗炉，箱式马弗炉的厂家，欢迎来电咨询。