

# DFW150 200A/4机封 东方泵机封选三雨 北京机封

产品名称	DFW150 200A/4机封 东方泵机封选三雨 北京机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

KS系列

结构特点：

内装、单端面、多弹簧、平衡型、拨叉传动

介质: 油类、水和一般腐蚀性液体。

WB2系列

适用介质：除HF外的不带颗粒的所有腐蚀性介质

注：本型号主要同各种氟塑料及氟衬料泵配套使用。

在轻型密封中，还有使用橡胶波纹管作辅助密封的，橡胶波纹管弹力有限，一般需要辅以弹簧来满足加

载弹力。“机械密封”通常被人们简称为“机封”。

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

114机械密封

主要技术参数

密封介质：xiao酸、硫酸、yan酸、磷酸、碱等腐蚀性介质

介质温度：0 ~ 60

介质压力：0~ 0.2Mpa

速度： 3600r/min

结构特点：外装单端面单弹簧过平衡型拨叉传动采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

安装时，应按产品的使用说明书或样本，DFW150-200A/4机封，保证机械密封的安装尺寸。

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封的金属零件，如弹簧、固定螺钉，传动件及金属套都可能成为密封失效的根源。受交变应力作用的弹簧受腐蚀是它的首要问题，因为金属在应力作用下会迅速腐蚀，不锈簧易受氯化物的应力腐蚀，且世界上存在许多的氯化物，所以有国外部门建议，DFW150-315IB机封，不要使用不锈簧，而推荐使用耐蚀性较高的哈斯特合金钢的弹簧。另外，北京机封，装配不当造成弹簧疲劳是失效的又一原因。

机械密封的安装顺序和注意事项。

- 1、在转子与泵体的相对位置固定之后，确定机械密封的安装位置，根据密封的安装尺寸及静环在压盖中的位置，测算出密封在轴或轴套上的定位尺寸；
- 2、安装机封动环，动环安装后须保证能其在轴上灵活移动；
- 3、将组装好的静环部分和动环部分组装好；

4、把密封端盖装在密封体内，并将螺丝拧紧。

DFW150-200A/4机封-东方泵机封选三雨-北京机封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀贸易有限公司（[www.tjsybf.com](http://www.tjsybf.com)）是一家从事“机械密封,机封,轴封,机械密封件,密封件,水泵配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三雨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三雨泵阀在密封件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！