

石嘴山涂塑钢管规格 山东沃达涂塑钢管厂家

产品名称	石嘴山涂塑钢管规格 山东沃达涂塑钢管厂家
公司名称	山东沃达金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济开发区汇通国际金属物流园
联系电话	13562047678

产品详情

涂层复合管的连接方法和要求如下：

(1) 先在钢管两端焊接法兰，法兰应焊接牢固，再经聚乙烯涂敷。安装时，在涂层复合管的两法兰间加装密封垫，用螺栓压紧即可。

(2) 为确保管道不会在压力作用或水锤作用产生轴向窜动，应对其进行固定，如用支墩、托架、吊架等。固定时应考虑管道在压力作用下的摆动和挠曲等现象发生时不至于移位。垂直安装的管道，涂塑钢管规格，两固定点之间的间距应不大于2m。横向安装时，两固定点之间的间距为：涂层复合管公称外径小于76mm时，应不大于750mm；涂层复合管公称外径不小于76mm时，应不大于1100mm。

涂塑钢管规格的包装

直管的涂层复合管采用六角打捆包装，打捆前管子两端应戴上塑料帽。公称外径不小于300mm涂层复合管不进行打捆，对外塑料涂层包装上保护层，焊有法兰的涂层复合管两端戴上保护套。也可根据供需双方商定的方式进行包装。每个包装件上有产品合格证，合格证上应有以下内容：

- (1) 产品名称、规格型号、数量、标准编号；
- (2) 生产日期、批号；
- (3) 矿用产品安全标志标识及证书编号；
- (4) 检验标记；
- (5) 生产厂名称、地址、电话、邮编。

我公司严格按照标准和规范生产加工涂塑钢管规格，整合了钢管和涂塑钢管规格产品的共同优点，它既有钢管的机械强度，又有塑料的耐化学腐蚀、卫生无污染、内壁光滑、不积垢、流体阻力小等特性，属于国家推广使用的环保产品。设计寿命可达50年。产品已经广泛用于市政、供水、石油、火电、化工、造船、冶金及核工业等行业。

目前，内外涂EP和内(EP)外(PE)涂塑复合钢管已经在国内外地下综合管廊和埋地管道供水领域得到广泛应用和认可，其良好的防腐和环保性能使该产品成为清洁型输水管道的优选。

石嘴山涂塑钢管规格-山东沃达涂塑钢管厂家由山东沃达金属材料有限公司提供。山东沃达金属材料有限公司（www.sdwdjs.com）是一家从事“钢管,锅炉配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“沃达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东沃达在钢管中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.wodazz.com）还是从事山东锅炉配件，山东炉排，山东三爪炉排的厂家，欢迎来电咨询。