

内墙耐水腻子粉价格 陶华建筑节能 内墙耐水腻子粉

产品名称	内墙耐水腻子粉价格 陶华建筑节能 内墙耐水腻子粉
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

腻子层如果处理得好，乳胶漆即使是中档的，也可以取得近似gao档材料的效果。如果我们为了省钱用了劣质腻子粉，不好的腻子，不仅不容易调和，而且墙面很快就会出现起皮、开裂和脱落等现象，即使面层是gao档材料，呈现出来的效果可能只有中档乃至以下。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

腻子粉脱层处理方法

处理方法

铲除脱落层，重新选择专用腻子批荡;

严重粉化的施工面，i好用10%封闭底漆稀释液进行封固，待干燥后，再进行相应的腻子层或其他施工;

腻子尤其是内墙腻子，尽可能缩短两道腻子施工的间隔;

注意施工过程防护，在腻子施工过程中或施工后8小时之内，腻子i好不要被水浸润。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

现象

指腻子施工完成后，不久即局部或全部呈现黄色。

产生原因

主要发生在室内旧墙面，旧墙腻子使用了大量的PVA胶水，内墙耐水腻子粉，胶水老化分解，产生不饱和酸，不饱和酸与腻子中钙离子反应，生成相应黄色的钙盐。

解决方法

用环保胶水滚涂两遍，内墙耐水腻子粉环保，彻底干透后，再行施刮环保水性内墙腻子；

用白色封闭底漆滚涂两道，内墙耐水腻子粉用途，彻底干透后，再批刮腻子；

全部采用膏状腻子施工，或用板材腻子施工。

内墙耐水腻子粉价格-陶华建筑节能-内墙耐水腻子粉由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司（www.taohua168.com）位于昆山市沿沪产业带黄浦江路88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州陶华建筑节能材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。苏州陶华建筑节能材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。苏州陶华建筑节能材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。