

连管防喷器 河南防喷器 河南奥科达石化设备

产品名称	连管防喷器 河南防喷器 河南奥科达石化设备
公司名称	河南奥科达石化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县人和大道162号
联系电话	15239312127

产品详情

防喷器是用于试油、修井、完井等作业过程中关闭井口，河南防喷器，防止井喷事故发生，将全封和半封两种功能合为一体，具有结构简单，易操作，耐高压等特点，是油田常用的防止井喷的安全密封井口装置。石油钻井时，安装在井口套管头上，用来控制高压油、气、水的井喷装置。在井内油气压力很高时，防喷器能把井口封闭(关死)。从钻杆内压入重泥浆时，其闸板下有四通，可替换出受气侵的泥浆，环形防喷器，增加井内液柱的压力，以压住高压油气的喷出。

闸板防喷器主要由壳体、油缸、活塞、和闸板总成组成。安装时使用螺栓将防喷器底部的法兰与井口的套管头法兰连接在一起。闸板防喷器闸板总成有四种类型：盲板（全封闸板）、管子闸板、可变径芯子闸板和剪切闸板。防喷器的壳体是通用的，目前液压控制的闸板防喷器是国内外广泛采用的类型，其优点是：开关动作迅速，操作轻便省力，使用安全可靠，维修保养容易。当发生井喷或者井涌时，高压动力液进入左右的液缸关闭腔，推动活塞带动着闸板轴及闸板总成沿闸板室内导向筋限定的轨道分别向井口中心移动，实现封井。同理要实现防喷器的开启，需要将高压动力液引入左右液缸开启腔。

防喷器控制系统中都会安装有蓄能器，液压防喷器，这个是液压系统的常规配置。目前连油设备上安装的蓄能器以皮囊式蓄能器为主，皮囊属于易损件，如果蓄能器保压不好，则需要考虑更换皮囊了。防喷器本身是非常抗造的，只要保养到位基本不会出什么问题，连管防喷器，但是防喷器控制系统涉及的元件较多，一定要定期对系统进行检查，五联阀、蓄能器、快速接头、软管滚筒旋转接头都是检查的重点。

连管防喷器-河南防喷器-河南奥科达石化设备由河南奥科达石化设备制造有限公司提供。河南奥科达石化设备制造有限公司（www.akdsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥科达石化设备——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市清丰县人和大道162号，联系人：柴经理。

