

济南欧亚德 临夏新型轻质隔墙板设备

产品名称	济南欧亚德 临夏新型轻质隔墙板设备
公司名称	济南欧亚德智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道工业园10号
联系电话	18560097885

产品详情

轻质隔墙板设备准备材料和施工工具

在施工前，需要准备GRC轻质隔墙板材料以及门窗配套框板凳材料，同时要准备施工工具，如临时固定用卡具“U”型卡具、“L”型卡具，待横向角铁的撬棒、木工板锯、油灰刀、木楔等。

要根据图纸要求，在墙面及顶棚上弹出隔板墙的位置以及门窗位置。并对办公室、走廊、大厅等房间均做吊顶，因此需要在隔板墙位置高度做吊柱和吊梁。

3、清理施工作业面

为了保证GRC轻质隔墙板的施工能够顺利进行，应该及时清理隔墙板安装部位的清理工作，并将顶棚、墙面以及柱面凸出的砂浆块等杂物剔除，然后利用清水冲洗上部的浮灰和砂子，并晾干，然后检查该部位的平整度，保证楼地面的平整，对于高低凹陷处大于40mm的部位应该进行找平。

4、隔墙板定位、弹线

根据施工图纸，在待安装隔墙板处，即柱侧面、地面、天棚、梁底面弹出与GRC轻质隔墙板等厚度的两条平行墨线，并标出门窗洞口位置，同时在地面上距平行线的一侧墨线100mm处弹出一条平行于墙的第3条墨线，作为检查控制线，在安装完毕后检查隔墙板的位置是否正确。

5、排板、安装“U”型抗震卡

在进行“U”型抗震卡安装时，首先应该按照图纸和实际尺寸进行排版计算，并对门窗洞口及转角部位不足整块板宽度的，新型轻质隔墙板设备哪家好，按照实际需要，用手工板锯进行截取，新型轻质隔墙板设备生产厂家，GRC轻质隔墙板的长度按照楼层高度尺寸减去20-30mm截取，在排版后，后在梁底及天棚的墨线内安装“U”型抗震卡。

在生产轻质墙板行业，现阶段传统式的生产方法主要是根据人力资源来进行，在生产生产过程中，劳动强度大、生产成本增加，并且生产出的商品产品合格率较低，对环境污染较比较严重，缺点较多，因而，如何把轻质墙板或相近必须混凝土浇筑成形的商品生产完成机械自动化全自动生产生产加工，临夏新型轻质隔墙板设备，是现阶段有关行业必须处理的难题。在板墙的成形及运送全过程中，通常是借助人工服务开展运送，奢侈浪费很多人力物力，这一全过程一样存有安全风险，而现阶段销售市场上却无相近商品出现。对于轻质隔墙板生产加工生产全过程中出现的劳动强度大，生产成本增加，没有完成自动化生产及存有安全风险等难题，我企业出示一种自动式轻质隔墙板立柱式生产线，可以完成自动化生产，节省了很多人力物力。

轻质隔墙板对材料选择有哪些帮助

轻质隔墙板的原材料为无机物，燃烧实验表明，GRC材料是理想的防火材料，12cm厚墙体的耐火能力可达4小时以上。因此，产品被广泛用作防火墙；火都烧不烂，可想而知它的耐用性是有有多高。轻质隔墙板是指非承重轻质内隔墙。这种隔墙的特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保，有利于建筑工业化施工。轻质隔墙工程所用材料的种类和隔墙的构造方法很多，按构造方式不同可分为砌块式、骨架式和板材式，按施工工艺不同可归纳为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙四种类型。加气混凝土砌块、空心砌块及各种小型砌块等砌体类轻质隔墙不含在建筑装饰工程范围内。

轻质隔墙板的保温隔热性是影响建筑节能的一个重要因素，建筑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视。近年来我国保温技术水平已有很大提高，保温材料的品种及生产能力不断扩大。现在很多隔热保温材料应用领域，不但要求材料具有隔热、保温作用，还要求材料应具有一定的强度、防火等其它特殊性能。如厂房用的内隔墙，要求是轻质、高强、防火、隔声、材料就要担负起多种功能。

济南欧亚德-临夏新型轻质隔墙板设备由济南欧亚德智能机械有限公司提供。济南欧亚德智能机械有限公司（www.jnoyd.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南欧亚德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.jnoyd3.cn）还是从事全自动轻质墙板设备，立模自动实心墙板机，全自动保温轻质隔墙板生产线的厂家，欢迎来电咨询。