

有机热载体锅炉 室燃炉 自然循环锅炉

产品名称	有机热载体锅炉 室燃炉 自然循环锅炉
公司名称	青岛宇泰锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	燃烧方式:室燃炉 循环方式:自然循环锅炉 出口压力:中压
公司地址	青岛平度市蓼兰镇王木匠村
联系电话	18669891818 18905323688

产品详情

燃烧方式	室燃炉	循环方式	自然循环锅炉
出口压力	中压	锅炉用途	工业锅炉
结构形式	立式		

产品类别: 有机热载体锅炉 产品名称: 有机热载体锅炉 详细资料: 技术规格 锅炉规格 ygl-400ma ygl-680ma yll-800ma yll-1000ma yll-1250ma yll-1400ma yll-1600ma yll-2000ma 额定热功率kw 400 680 800 1000 1250 1400 1600 2000 额定作压力mpa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 额定工作温度 300 300 300 300 300 300 300 300 300 额定出口温度 260 260 260 260 260 260 260 260 260 额定进口温度 225 225 225 225 225 225 225 225 225 受热面积m² 30.4 42 52.2 68.7 79.2 84 89.2 122.5 传热介质 yd-300 导热油 适应燃料 类烟煤 燃料耗量kg/h 106 213 250 312.5 347 391 444 555 炉内容油量m³ 0.47 0.91 1.07 1.62 1.75 1.85 1.97 2.89 设计热效率% 65.12 65.12 65.12 65.12 73 73 73 73 排烟温度 380 380 380 380 270 270 270 270 循环流量m³/h 23 33 38 50 66 70 76 105 最大运输重量t 2.53 3.9 4.2 5.4 5.9 7.2 7.62 10.5 锅炉外形尺寸(长×宽×高)mm 1600×1600×3150 4540×1920×4140 4540×1920×4500 4826×2085×4980 5086×2160×5226 5086×2272×5282 5086×22783×5692 5560×2650×6150