

WNS型燃油（气）蒸气，热水锅炉

产品名称	WNS型燃油（气）蒸气，热水锅炉
公司名称	青岛宇泰锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	燃烧方式:室燃炉 循环方式:自然循环锅炉 出口压力:中压
公司地址	青岛平度市蓼兰镇王木匠村
联系电话	18669891818 18905323688

产品详情

燃烧方式	室燃炉	循环方式	自然循环锅炉
出口压力	中压	锅炉用途	生活锅炉
结构形式	卧式		

产品类别: wns型燃油(气)蒸汽、热水锅炉 产品名称: wns型燃油(气)蒸汽锅炉详细资料:wns型 系列锅炉

合适的炉胆尺寸，展开式火焰，阔容辐射式受热面，适应各种油、气燃烧器，结构简单。完善的强度设计，充裕的传热面积，使锅炉性能得到充分保证。选用高质量的水泵、阀门、电器元件及安全附件，配套齐全。锅炉具有自动点火、程序控制、水位控制、温度控制、超压保护、炉内熄火保护等控制及保护功能，操作简便、安全可靠、保养维修方便。每台锅炉出厂前均经严格检验，包括燃烧器及电控制装置的调试，确认合格后由技术监督部门签发监督检验证书。

Ins与wns系列燃油（气）蒸汽锅炉技术参数项目 锅炉型号 Ins0.2-0.4-y wns0.5-1.0-y(q) wns1-1.0-y(q) wns2-1.25-y(q) wns3-1.25-y(q) wns4-1.25-y(q) wns6-1.25-y(q) wns8-1.25-y(q) wns10-1.25-y(q) 额定蒸发量 kg/h 200 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000 额定蒸汽压力 mpa 0.4 1.0 1.0 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 额定蒸汽温度 151 184 184 194 194 194 194 194 194 额定热效率 % 90 配电量 kw 0.25 0.55 1.11 2.2 7.5 7.5 12 37 37 燃料消耗量 轻油kg/h 14.1 36 68 140 200 269 393 538 850 天然气 nm3/h 16 39 78 154 235 348 462 620 775 重油 kg/h 19 35 70 140 207 277 415 554 700 锅炉满水容量 kg 275 1200 2050 4500 5500 5500 8050 1300 1500 主蒸汽管座 mm dn25 dn40 dn65 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150 dn150 给水管座 mm dn25 dn25 dn25 dn40 dn40 dn40 dn40 dn50 dn50 排污管座 mm dn25 dn40 dn40 dn40 dn40 dn40 dn40 dn50 dn50 安全阀管座 mm dn40 dn40 dn40 dn50 dn50 dn50 dn50 dn50 烟囱直径 mm 200 220 300 300 350 400 450 500 600 最大运输尺寸 长 mm 960 2580 3440 4800 4611 4905 5500 5910 6510 宽 mm 960 1570 1890 2450 2618 2460 2750 2820 2820 高 mm 2225 1488 1858 3400 2120 2700 3000 3650 3650 最大运输重量 kg 1310 2530 4169 6700 8000 10000 15400 21500 23000