

立式燃煤蒸汽、热水锅炉 层燃炉

产品名称	立式燃煤蒸汽、热水锅炉 层燃炉
公司名称	青岛宇泰锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	燃烧方式:层燃炉 循环方式:自然循环锅炉 出口压力:低压
公司地址	青岛平度市蓼兰镇王木匠村
联系电话	18669891818 18905323688

产品详情

燃烧方式	层燃炉	循环方式	自然循环锅炉
出口压力	低压	锅炉用途	工业锅炉
结构形式	立式		

产品类别: 立式燃煤锅炉 产品名称: 立式燃煤锅炉 产品特点: 我公司生产的小型蒸汽锅炉, 采用横水管道和双层炉排结构, 受热面积大, 升温升压快, 热效率高, 燃烧充分, 操作使用方便。排烟除尘效果好, 烟气排放符合国家环保要求。该炉型体积小, 基建投资省。技术支持 型号/项目名称 lsc0.05-0.4-a) lsc0.1-0.4-a) lsc0.2-0.4-a) lsc0.3-0.4-a) lsc0.5-0.4-a) lsc0.8-0.4-a) lsc0.98-0.4-a) 额定蒸发量 (t/h) 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 0.8 0.98 额定工作压力 (mpa) 0.4 额定蒸汽温度 () 151 给水温度 20 受热面积 1.89 3.6 9.73 12.06 21.5 28 33.2 炉排面积 0.096 0.24 0.88 1.2 1.5 2.08 2.15 容水量 0.17 0.32 1.2 1.6 2.3 3 3.5 燃料品种 类烟煤 燃煤量 (kg/h) 7 15 32 50 75 105 150 设计热效率 (%) 65 65 65 68 74 74 74 炉体外型尺寸 (mm × 高mm) 508 × 1750 612 × 2200 1012 × 3420 1212 × 3470 1516 × 4200 1620 × 4400 1620 × 4800 锅炉总重 (t) 0.265 0.727 1.818 2.16 3.35 3.604 5.021 烟囱高度 (m) 3 8 14 14 16 16 18