

# 固定球阀Q347F球阀

产品名称	固定球阀Q347F球阀
公司名称	上海湖海阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇三民路611号
联系电话	13795385897

## 产品详情

### Q347F-16C固定球阀简介

用于输送粘滞、易结渣介质管道上的球阀应使用全通径的，方便定期的刮蜡吹扫器的通过。用于输送气体或物理性能近似于水的介质的管道上宜使用缩径球阀，因其重量比全径球阀轻30%左右，有利于减轻管道负荷，降低成本。球阀是一种转角为90°的旋转类阀门，密封性能优良，（全径球阀）流量系数大，流阻系数小，结构简单，使用寿命长，便于维修。广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制

- 1、有显著的开关位置指示：阀体、球体和手柄一个装配单元，手柄指向管线方向阀门为开启，手柄垂直管线方向阀门为关闭；即使是蜗轮头上也带开/关指示。
- 2、锁定装置设计：为了防止开关的错误操作，采用扁头阀杆在开关位置设置锁定孔，确保阀门处于正确的位置。
- 3、防吹出的导向式阀杆。阀杆从阀体内倒装或防吹结构，

并由密封环密封，即使发生火灾，填料烧损，阀杆突起部位也可与阀体上的密封面紧密接触，能用效的防止外漏及阀杆飞出，减少事故损失。

- 4、防静电设计：采用铬镍不锈钢的弹簧和小球使球体，阀杆和阀体之间相互导电，从而把非金属阀座与球体摩擦产生的静电完全释放。
- 5、防火结构：万一发生火灾或异常升温使PTFE软化烧损时，阀座支承圈防火密封面可以和球体接触，起到密封作用且符合API607和API6FA规范要求。防火安全设计，在阀座支承面内侧精确加工一道防火密封唇，当发生火灾阀烧损时，防火密封唇与球体间形成金属对金属的密封，阀门填料垫片均采用耐调温石墨材料，保证阀门在火灾发生时无外漏。
- 6、自动泄压：阀门中腔停滞的介质由于温度升高而出现异常升压时，阀座出口端具有自动泄压功能，同时根据需要，阀体上可装安全阀，保证阀体具有自动泄压功能，确保管道安全。
- 7、密封的紧急救护：由于介质中的杂质或火灾造成阀座密封意外失败，注脂阀提供了与注脂枪的快速连接，方便快捷地将密封脂注入到阀座密封部位，缓解泄漏。

### Q347F-16C固定球阀设计制造标准

- 1、设计与制造：API608、API6D、BS5351、ANSI/ASME B16.34
- 2、法兰尺寸：ANSI/ASME B16.5、API605、ASME B16.47
- 3、结构长度：ANSI/ASME B16.10、API6D
- 4、对焊连接尺寸：ANSI/ASME

B16.25 5、检验与试验：API598、API6D