

# 濮阳冷水机 天津北鸿制冷冷水机组 冷水机调试

产品名称	濮阳冷水机 天津北鸿制冷冷水机组 冷水机调试
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

## 产品详情

### 工业冷水机特点

常见的效工业冷水机整体的热交换效率非常高，并且全部采用的配件组合生产而成。由于很多关键的设备国内没有生产线，效工业冷水机压缩机、冷凝器等等核心的配件均采用进口的方式获得。进口的配件保障工业冷水机长期运行同样故障率非常低，尤其对于大型企业在选择工业冷水机的时候，能够配置效工业冷水机效果更好

### 新买的冷水机的开机安装程序

- 1.安装期间请检查机器是否受到损坏，选择合适的地方，以便于安装及日后维修。
- 2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内，并能承受机组的运行重量。
- 3.机组应放在室温为4.4-43.3 的机房内，机组的四周和上方应有足够空间，以便进行日常的维护工作。
- 4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间，也可利用门洞或其它位置合适的洞口。

- 5.选择合适管径的水管，机组\*大功率运行时的冷却系统及冷水系统，并\*连接。
- 6.对于普通的应用场合，冷水机调试，通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。
- 7.在任何负荷情况下，水流量应保持稳定。
- 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行，冷冻水泵要位于机组的进水管上，以\*机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以\*适当的弹性，还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。
- 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑，避免应力施加在冷水机组的部件上。架的设置要便于管道对中。
- 10.为了减少噪音和振动，\*好在管道上安装隔振器。
- 11.为了经济\*地使用冷水机组，建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质，不好的水质会造成积垢影响传热，或产生腐蚀沉淀、滋生有机物，影响机组的性能，冷水机作用，增加运行和维护费用。
- 12.一般来说，\*的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能，如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善，那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或专门的结构材料。
- 13.请在水管的入口加装过滤器，并定期清理。
- 14.试漏完毕后，所有接管口必须进行防锈处理。
- 15.为了方便日常的维护工作，用户可以采用下列一些(或全部的)措施：
  - a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上，尽量靠近冷水机组；
  - b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。

#### 安全保护措施 有效提高工业冷水机组运行稳定性

为保持工业冷水机组的运行稳定以及减少工业冷水机组的故障率，国内工业冷水机厂生产工业冷水机组的时候，濮阳冷水机，为设备提供的保护。借助不同类型的安全保护措施，有效提高工业冷水机组的运行效率，并且降低设备的故障率，为减少后期维修工业冷水机组的费用提供技术支持。

具体保护措施——压力保护与过载保护作为工业冷水机组的基础保护措施至关重要。借助压力保护与过载保护，能够避免压缩机受到压力与超负荷工作的危害。完善的安全措施，帮助工业冷水机组在超负荷工作的状态下及时停止运行，避免造成工业冷水机组大范围的故障，有效延长工业冷水机组的使用寿命。确保的工业冷水机组能够帮助企业的完成全部生产任务。

工业冷水机组的运行效率与稳定性与生产配件存在必然的联系。为达到提高工业冷水机组运行效率的目的，需要为工业冷水机组配置压缩机设备，冷水机电话，从而达到保持工业冷水机组运行稳定的效果。借助专业的设备与技术，帮助企业提供恒久的低温环境，保障企业生产顺利完成。

濮阳冷水机-天津北鸿制冷冷水机组-冷水机调试由天津北鸿制冷设备有限公司提供。天津北鸿制冷设备有限公司（[www.bhzlsb.cn](http://www.bhzlsb.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.bhzlsb.com.cn](http://www.bhzlsb.com.cn)）还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。