

## 嘉鱼B2级挤塑板 暖空间保温材料公司

产品名称	嘉鱼B2级挤塑板 暖空间保温材料公司
公司名称	湖北暖空间保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路公司地址： 武汉市蔡甸区碧桂园13栋2单元1803
联系电话	15387008470

## 产品详情

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装修工程施工。

挤塑保温板的发展现状：

建筑行业：

我国政府的能源方针是"开发和节约并重"，把节约放在首位。节约能源依然是中国能源工业的战略要点。1986年建设部颁布了《民用建筑节能设计标准》，其后又将标准的指标进一步提高。在实施建筑节能标准以前，我国历年建造住宅面积累积近80亿平方米。从2000年起，对采暖区热环境差或能耗大的原有建筑的节能改造工作已经开始。2005年重点城镇开始成片进行建筑热环境及节能改造。而XPS由于具有低导热系数、质轻、高强、防水、防渗、便于施工等优异性能，所以在节能住宅中极具吸引力。

“十五”期间，我们的住宅建设还会有一个巨大的发展。现在城市建筑的保有量大概是70多亿平米，其中住宅有40多亿平米，在未来十年城乡还要建57亿平米的住宅，其中城市27亿平米，农村30亿平米。在这个情况下，保温材料的发展要产业化。以前我们只搞了1.8亿平米的节能住宅，远远达不到节能的要求。新建住宅将从规划、设计、相关材料及设备的应用等方面采取节能措施，提高住宅质量，提倡使用新材料、新技术、新工艺、带动建筑材料工业的升级换代。所以要有更高水平的绝热材料及绝热技术，XPS挤塑保温板迎合这一发展趋势，所面对的将是一个潜力巨大的市场。

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装修工程施工。

## 挤塑板防火等级有几级

按照国标97标准：

我国现行标准将外墙保温材料分为A级（不燃）、B1级（难燃）、B2级（可燃）和B3级（ ）4个等级。

挤塑板属于有机材料所以只有：B1级（难燃）、B2级（可燃）和B3级（ ）三个级别！

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装潢工程施工。

XPS系统的优点在于：

- 1) XPS板具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的EPS，因此具有较EPS更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙，B2级挤塑板，其使用厚度可小于其它类型的保温材料。
- 2) 由于内层的闭孔结构。因此它具有良好的抗湿性，在潮湿的环境中，仍可保持良好的保温隔热性能；适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑，也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。
- 3) XPS板具有良好的抗压强度，在施工中，不易开裂和损坏，这归于XPS板的高抗压强度。
- 4) XPS板的使用性能高，一般的xps板使用年限在60~80年，远远高于EPS板。
- 5) XPS板在我国经过10多年发展，已经得到了广泛的关注和推广。并且形成了国家xps保温系统标准。
- 6) XPS板在燃烧等级上，具有防火A级，B1级，B2级；

目前国内的标准有：GB8624-1997/GB8624-2006/GB8624-2012，这些标准主要是针对挤塑板氧指数的含量不同在做的标准。

嘉鱼B2级挤塑板-暖空间保温材料公司(图)由湖北暖空间保温材料有限公司提供。湖北暖空间保温材料有限公司（[www.hubeixps.com](http://www.hubeixps.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.yichangxps.com](http://www.yichangxps.com)）还是从事宜昌挤塑板，宜昌挤塑板厂家，宜昌生产挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。