

# 惠州馨发电子公司 电抗器供应商 浙江电抗器

产品名称	惠州馨发电子公司 电抗器供应商 浙江电抗器
公司名称	惠州市馨发电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县石湾镇中岗村大李岭尾4号
联系电话	15820886640

## 产品详情

零序短路干燥法：该方法是介于零序电流干燥法和绕组铜损干燥法之间的一种综合方法，前者是靠铁损耗加热的，后者是靠铜损耗加热的，而零序短路干燥法即有铁耗加热又有铜耗加热的一种综合方法。

感应加热法：是将器身放在原来的油箱中，电抗器厂家直销，油箱外缠绕线圈通过电流，电抗器供应，利用箱皮的涡流发热来干燥的。此时箱壁温度不超过115 ~120 ，器身温度应不超过90 ~95 。为了缠绕线圈的方便，尽可能使线圈的匝数少些或电流小一些，一般电流选150A，导线可用35~50mm<sup>2</sup>。油箱壁上可垫石棉条多根，导线绕在石棉条板上。感应加热需要的电力，根据变压器的类型及干燥条件决定。

惠州市馨发电子有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的电子变压器专业制造企业。

适当选配电抗器与变频器配套使用，可以有效地防止因操作交流进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击，同时亦可以减少变频器产生的谐波对电网的污染，并可提高变频器的功率因数。安装进线电抗器带来的优点：

- 1、选用遮断容量小的主开关（901）；
- 2、选用遮断容量小的线路开关（951--958）；
- 3、小容量的开关体积小、占用空间小、占地面小；
- 4、降低了工程造价；
- 5、倒闸操作方便

电抗器的结构办法首要有空芯和铁芯两种结构。铁芯电抗器首要利益是：损耗小，电抗器供应商，电磁兼容性叫好，体积小。缺点是：有噪音并在事端电流较大时铁芯丰满失去了限流才干。当干式铁芯且选用氧树脂铸线圈的电抗器，其动、热安稳性均很好，浙江电抗器，适宜装在柜中。油浸式铁芯电抗器尽管体积大些，但噪音较小，散热较好，设备便利，适用于户外运用。空芯电抗器的首要利益是：线性度好，具有很强的束缚短路电流的才干而且噪音小。缺点是：损耗大，体积大。这种电抗器户内，户外都适宜，但不适宜装在柜中。

惠州馨发电子公司(图)-电抗器供应商-浙江电抗器由惠州市馨发电子有限公司提供。“生产加工及销售：变压器、整流器、电源适配器、电感器、滤波器等”就选惠州市馨发电子有限公司(www.xinfa666.com)，公司位于：广东省惠州市博罗县石湾镇中岗村大李岭尾4号，多年来，馨发电子坚持为客户提供好的服务，联系人：方先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。馨发电子期待成为您的长期合作伙伴！